

● FEATURES



- 1) outdoor IP66
- 2) 128 presets, 4 turísticos, 4 de digitalização, 4 padrões
- 3) Built-in de menu OSD
- 4) Lightningproof design, fornecer sutil Proteção contra Descargas Atmosféricas

● SPECS



Modelo No.	Tudo em um Câmera	Especificação
MVT-MO705	1/3 de polegada, SONY238 CMOS 18X 1000TVL	• exterior IP66,6 "camera desgraça velocidade • Pan continuamente 360 ° girar, inclinação de 90 ° rotação com auto-flip • Velocidade Pan: 300 ° / s (máximo), a velocidade de inclinação: 120 ° / s (max) • Built-in menu de exibição OSD • 128 presets, 4 turnê, 4 de digitalização, 4, 8 padrões zonas programáveis com editável título, preset grau de precisão 0,01 ° • Suporte de Software e conjunto de endereço do hardware, built-in multi- protocolos • projeto Lightningproof, fornecer sutil Proteção contra Descargas Atmosféricas
MVT-MO701	1/4 de polegada, Effio-E CCD 650TVL 22X	
MVT-MO702	Samsung Samsung SCM-2270 27X 1/4 CCD polegadas, 600TVL	
MVT-MO703	Samsung SCM-3371 37X 1/4 CCD polegadas (WDR), 600TVL	
MVT-MO704	Sony 36X FCB1010 (3.5-129mm) WDR, 530TVL	



