

H.265 2MP 1080P 30m IR Best Low Light Starvis IP Camera MVT-M1480S

H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001Lux)



STARLIGHT MOTION 1080P HD P2P POE H.265

No light B/W Mode Low light Color Mode Daytime Clear Color Mode

● FEATURES

MVT TEAM

- * Adopts Hisilicon DSP Hi3516CV300 mais Sony CMOS IMX291, resolução até 1080P / 2MP
- * Excelente desempenho em ambiente leve e baixo, baixa iluminação abaixo de 0,001Lux
- * Formato de compressão H.265
- * Lente HD 6mm (M12), distância de 30m IR

Câmera Starlight IP VS Câmera comum em ambiente leve.



The image shows a side-by-side comparison of two camera feeds from a meeting room. The top row shows the 'XVR Common Camera' feed, which is very dark and blurry in low light. The bottom row shows the 'Starlight IP Camera' feed, which is much clearer and shows more detail in the same low light conditions. Both feeds include a timestamp of 2017-12-14 00:31:22 Thu.

Se você deseja visualizar a qualidade de imagem real da câmera de Starlight IP, verifique a gravação de vídeo abaixo.

Observe com atenção: por favor, configure a qualidade da imagem do player para 1080p quando assistir o vídeo.



▼ Side View

M' TEAM



▼ Front View

M' TEAM



▼ Back View

M' TEAM



Modelo	MVT-M1480S
Tipo de sensor	1 / 2.8 "SONY CMOS IMX291 (baixa iluminação)
DSP	Hi3516CV300
Formato de compressão	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
Resolução	1080P 1920 * 1080
Velocidade do obturador	1/50 (1/60) ~ 1 / 100,000 s
Compressão de vídeo	32Kbps ~ 16Mbps
Lente	Lente Megapixel HD 2.8 ~ 12mm
Tipo de interface de lente	(M12)
Sistema de comutação diurna e noturna	IR-CUT
Compressão de áudio	ADPCM
WDR	Suporte DWDR
Iluminação mínima	0.001Lux
Configuração da imagem	A saturação, o brilho, a relação de contraste podem ser ajustados pelo CMS e Navegador IE
Alarme inteligente	Deteccção de movimento, perda de vídeo, desconexão de cabo de rede e IP conflito de endereço
Função de memória	Armazenamento em rede
Protocolo de rede	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Função geral	Flash-prevenção, duplo fluxo, batimento cardíaco, proteção por senha
Interface de comunicação	1thernet RJ45,10M / 100M portas de ethernet de forma adaptável
CONDUZIU	2pcs led array
Distância do IR	30 m
ONVIF	Suporte ONVIF 2.4
Poder	Adaptador de alimentação DC 12V / 1A ou fazer POE na extensão Cabo de vídeo
Temperatura de operação	-10 ° C ~ 50 ° C

▼ Packages



Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pacote: Caixa de marca MVTEAM ou caixa de rede ou especificada por cliente.



Remessa: Com base nas suas demandas para escolher o melhor maneira de envio.

Contate-Nos:

Se você tiver alguma dúvida, seja bem-vindo a **Contate-Nos**.

A sua atenção é muito apreciada pela nossa empresa.

Bem-vindo à visita nosso site oficial www.mvteamcctv.com para ver demonstrações de vídeo, baixar catálogo de produtos e ler artigos técnicos de CCTV