

Principais características:

- Câmera 1. Econômica Segurança
- 2. agradável qualidade de imagem e preço barato
- 3. amplamente compatível, capaz de igualar AHD DVR e DVR Standalone Todos
- 4. Fácil de operar, o Plug and Play
- Software CMS 5.Advanced apoiando vista remota 3G

Lugares de Aplicação

Aplicar para as financeiras, supermercados, telecomunicações, governo, escolas, aeroportos, fábricas, hotéis, museus e outros locais de exigência de alta definição.

| | | |
|-------------------|---|---|
| Modelo | MVT-D4341N | MVT-D4351A |
| Pixel Ativo | 976 * 496 | P: 976 * 582 N: 976 * 494 |
| Resolução | 800TVL | 800TVL |
| Video Out | 1,0 Vp-p Sinal composto (75 ohms) | 1,0 Vp-p Sinal composto (75 ohms) |
| SYNC | Interno | Interno |
| Sensor | PC1099 | P: ICX811AK N: ICX810AK |
| Iluminação mínima | 0.01Lux | 0.05lux |
| Gama ajustar | 0,45 | 0,45 |
| Elétrico Shutter | PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s | PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s |
| Relação S / N | 48dB (min) (AGC fechado) | 52dB (min) |
| DNR | - | 3D-DNR |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| AWB | AUTO | ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL BLOQUEIO / PUSH |
| AGC | AUTO | AUTO |
| BLC | - | LIGADO DESLIGADO |
| OSD | - | SIM |
| D-WDR | - | - |
| SWDR | - | OFF / Baixo / Midlow / Mid / Midhigh / Alto |
| HLC | - | LIGADO DESLIGADO |
| D-Zoom | - | 1-256 |
| IR-Smart | - | LIGADO DESLIGADO |
| Dia e noite | - | Auto, cores, Ext |
| Movimento Detecção | - | 4 áreas opcional |
| Idioma | - | 8 tipos |
| Poder Dissipação | 50mA | 120mA |
| Entrada de energia | DC12V ± 1V | DC12V ± 1V |
| Temperatura de operação | Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, umidade inferior a 85% RH | Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, umidade inferior a 85% RH |



● EXHIBITIONS

