

Câmeras de vigilância panorâmicas de luz estelar de 360 graus Fisheye MVT-M6080S

FEATURES

MVTEAM



H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001Lux)

 STARLIGHT

 MOTION

 1080P HD

 P2P

 POE

 H.265



No light

B/W Mode



Low light

Color Mode



Daytime

Clear Color Mode

- * Adopts Hisilicon DSP Hi3516CV300 mais Sony CMOS IMX291, resolução até 1080P / 2MP
- * Excelente desempenho em ambiente leve e baixo, baixa iluminação abaixo de 0,001Lux
- * Formato de compressão H.265
- * Lente de 5M Pixels 1.7mm (M12), distância de 15m IR

Câmera Starlight IP VS Câmera comum em ambiente leve.



The image shows a comparison between a common camera and a Starlight IP camera. On the left, a black screen displays the 'XVR Common Camera' logo. On the right, two video feeds are shown. The top feed, labeled 'D02', shows a dimly lit room with a desk and a door. The bottom feed, labeled 'D03', shows the same room but with much better visibility, highlighting the 'Starlight IP Camera' logo and the 'starlight ipc imx291' text. The timestamp '2017-12-14 00:31:22 Thu' is visible in the top right corner of the video feeds.

Se você deseja visualizar a qualidade de imagem real da câmera de Starlight IP, verifique a gravação de vídeo abaixo.

Observe com atenção: por favor, configure a qualidade da imagem do player para 1080p quando assistir o vídeo.



M'TEAM



M'TEAM



**● SPECS**

Modelo	MVT-M6080S
Tipo de sensor	1 / 2.8 "SONY CMOS IMX291 (baixa iluminação)
DSP	Hi3516CV300
Formato de compressão	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
Resolução	1080P 1920 * 1080
Velocidade do obturador	1/50 (1/60) ~ 1 / 100,000 s
Compressão de vídeo	32Kbps ~ 16Mbps
Lente	Lente de 5M Pixels 1.7mm (M12)
Tipo de interface de lente	(M12)
Sistema de comutação diurna e noturna	IR-CUT

Compressão de áudio	ADPCM
WDR	Suporte DWDR
Iluminação mínima	0.001Lux
Configuração da imagem	A saturação, o brilho, a relação de contraste podem ser ajustados pelo CMS e Navegador IE
Alarme inteligente	Deteccção de movimento, perda de vídeo, desconexão de cabo de rede e IP conflito de endereço
Função de memória	Armazenamento em rede
Protocolo de rede	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Função geral	Flash-prevenção, duplo fluxo, batimento cardíaco, proteção por senha
Interface de comunicação	1thernet RJ45,10M / 100M portas de ethernet de forma adaptável
CONDUZIU	3pcs LED Array
Distância do IR	15m
ONVIF	Suporte ONVIF 2.4
Poder	Adaptador de alimentação DC 12V / 1A ou fazer POE na extensão Cabo de vídeo
Temperatura de operação	-10 ° C ~ 50 ° C

▼ Packages
M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pacote: Caixa de marca MVTEAM ou caixa de rede ou especificada por cliente.

▼ Shipping
M'TEAM










Remessa: Com base nas suas demandas para escolher o melhor maneira de envio.

Contate-Nos:

Se você tiver alguma dúvida, seja bem-vindo a [Contate-Nos](#).

A sua atenção é muito apreciada pela nossa empresa.

Bem-vindo à visita nosso site oficial www.mvteamcctv.com para ver demonstrações de vídeo, baixar catálogo de produtos e ler artigos técnicos de CCTV