

## ● FEATURES



- 1) resolução HD 1024P
- 2) 3M Pixels 6 milímetros Lens (CS)
- 3) Apoiar ONVIF, POE
- 4) Apoio P2P (Plug para jogar)
- 5) 30M visão noturna
- 6) 1 ano de garantia
- 7) com CE, certificados FCC, ROHS

## ● SPECS



Modelo	MVT-M1124C
Tipo de sensor	Hi3518E + Aptina130
Comprimir padrão	H.264 perfil Main, MPEG4, MJPEG
Corrente Principal	1280 * 1024 @ 30fps
Velocidade do obturador	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
A compressão de vídeo	32Kbps ~ 16Mbps
Lente	3M Pixels 6 milímetros Lens
Lens Tipo de interface	(M12)
Sistema de dia e noite interruptor	IR-CUT
Compressão de áudio	ADPCM
Iluminação mínima	0.05lux @ cores, 0.01Lux B / W
Ajuste de imagem fixa	Saturação, brilho, relação de contraste pode ser ajustado pelo CMS e IE navegador
Alarme inteligente	Detecção de movimento, perda de vídeo, rede de cabo de desconexão, e conflito de endereço IP
Função de Memória	Armazenamento de rede
Protocolo de Rede	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Função geral	De prevenção Flash, duplo fluxo, batimentos cardíacos, a proteção por senha
Interface de comunicação	1ch RJ45,10M / 100M Ethernet portos adaptativa

<b>LED</b>	36pcs leds
<b>Distância IR</b>	35m
<b>IP Grade</b>	IP66

● PRODUCT PICTURE



● FACTORY & OFFICE



● EXHIBITIONS

