

## 4CH 1080N híbrido HD gravadores DVR de segurança para câmeras de segurança (6404H80H)

### ● Features

**MTEAM**

Adopt Newest HiSilicon  
Chipset



New humanized  
User Interface



System come with  
28 kinds of languages



Adjustable DVR  
menu transparency




Support backup video  
records to DVR built-in  
redundant HDD



Support playback different  
time period video records in  
one screen, save time on find  
useful video records



Hybrid DVR support three  
kinds of modes:  
full analog channels  
analog+digital channels  
full digital channels



DVR menu with Ping  
command, convenient to do  
DVR network testing



With UTC Function,control  
analog camera and PTZ camera  
on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view  
by CMS and IE browser



Come with cloud ID,easy to  
realize P2P remote view  
by scan the QR Codes



Support remote view,record,  
playback, receive motion  
detection alarm by Iphone  
and Andriod Smartphone



- 1.AHD: 4CH 1080N @ 20fps de gravação  
playback 4CH 1080N;
- 2.HVR:2CH 1080N @ 20fps Analog + 2CH 1080P @ gravação IP 25fps  
1CH 1080p @ 25fps reprodução
- 3.NVR:4CH gravação IP 25fps 1080p @  
1CH 1080p @ 25fps reprodução
- 4-Audio: entrada de 4 canais, saída 1ch
- 5-Alarm: 4 canais

|                                   |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                            |                      | 6404H80H                                                                            |
| Compressão                        |                      | Compressão padrão H.264                                                             |
| Operação                          |                      | Embedded Linux                                                                      |
| Imagem de codificação de controle |                      | Edição de imagem ajustável, tanto mutável e corrigir corrente opcional              |
| fluxo dual                        |                      | Pode ser configurado em cada canal                                                  |
| qualidade da imagem do monitor    |                      | 4 * 1080N (AHD), 4 * 1080P (NVR)                                                    |
| detecção dinâmica imagem          |                      | Várias áreas de detecção em cada canal                                              |
| framerate de vídeo                |                      | 1080N 20FPS / CH AHD; 1080p 25fps NVR                                               |
| qualidade de reprodução de imagem |                      | AHD 4 * 1080N 80FPS; NVR 1 * 1080P @ 25FPS                                          |
| Modo de vídeo                     |                      | manual de apoio, monitoramento dinâmico automático, modo de vídeo disparo de alarme |
| modo de backup                    |                      | U disco, disco portátil USB, queimadura USB, armazenamento de rede e backup         |
| modo de operar                    |                      | Mouse, controle remoto, painel frontal                                              |
| sessão localmente                 |                      | sem senha                                                                           |
| Salvar gravação                   |                      | disco rígido local e da rede                                                        |
| Interface externa                 | entrada de vídeo     | 1080N 20FPS AHD; 1080p 25fps NVR                                                    |
|                                   | Entrada de áudio     | 4 * RCA                                                                             |
|                                   | interface de rede    | 10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)                                                  |
|                                   | porta de conexão USB | 2 * USB 2.0                                                                         |
|                                   | RS485                | RS485 * 1                                                                           |
|                                   | entrada de alarme    | 4CH                                                                                 |
|                                   | saída de alarme      | 1CH                                                                                 |
|                                   | HDD interno          | porta 2 SATA HDD                                                                    |
|                                   | Capacidade máxima    | 4TB máximo cada SATA                                                                |
| monitoramento de telefone celular |                      | Suporte Window Mobile, iPhone, iPad, Android                                        |
| Poder                             |                      | 12V / 3A                                                                            |

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| tamanho DVR | 340 (G) * 265 (W) * 70 (H) mm |
| Peso        | & Lt; 3,5 kg (sem HDD)        |

## ● PRODUCT PICTURE

**M' TEAM**



## ● EXHIBITIONS

**M' TEAM**



## ▼ Packages

**M' TEAM**



## ▼ Shipping

M' TEAM



### Nos contate:

Se você tem alguma dúvida, bem-vindo ao [Nos contate](#).

Sua atenção para a nossa empresa é muito apreciada.

Bem-vindo a visitar o nosso site oficial [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) visualizar [demonstrações em vídeo](#), [Catálogo de download do produto](#) e leia [CCTV artigos técnicos](#).