

Principais características:

- Câmera 1. Econômica Segurança
- 2. agradável qualidade de imagem e preço barato
- 3. amplamente compatível, capaz de igualar AHD DVR e DVR Standalone Todos
- 4. Fácil de operar, o Plug and Play

Software CMS 5.Advanced apoiando vista remota 3G

Lugares de Aplicação

Aplicar para as financeiras, supermercados, telecomunicações, governo, escolas, aeroportos, fábricas, hotéis, museus e outros locais de exigência de alta definição.

Modelo	MVT-R1141O	MVT-R1141N	MVT-R1151E
Pixel Ativo	P: 720 (H) x 576 (V) N: 720 (H) x 487 (V)	728 * 488	P: 976 * 582 N: 976 * 494
Resolução	600TVL	900TVL	700TVL
Video Out	1,0 Vp-p Sinal composto (75 ohms)	1,0 Vp-p Sinal composto (75 ohms)	1,0 Vp-p Sinal composto (75 ohms)
SYNC		Interno	
Sensor	PC7030	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
Iluminação mínima	0.01Lux	0.01Lux	0.05lux
Gama ajustar	0,45	0,45	0,45
Elétrico Shutter	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
Relação S / N	48dB (min) (AGC fechado)	48dB (min) (AGC fechado)	48dB (min) (AGC fechado)
DNR	-	-	2D-DNR

AWB	AUTO	AUTO	ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL BLOQUEIO / PUSH
AGC	AUTO	AUTO	AUTO
BLC	-	-	LIGADO DESLIGADO
OSD	-	-	SIM
D-WDR	-	-	LOW / MID / HIGH
SWDR	-	-	-
HLC	-	-	LIGADO DESLIGADO
D-Zoom	-	-	-
IR-Smart	-	-	LIGADO DESLIGADO
Dia e noite	-	-	Auto, a cores, B / W, Ext1, Ext2
Movimento Detecção	-	-	4 áreas opcional
Idioma	-	-	8 tipos
Poder Dissipação	50mA	50mA	80mA
Entrada de energia	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
Operação Temperatura	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Umidade menos do que 85% RH	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Umidade menos do que 85% RH	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Umidade menos do que 85% RH

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

