

## 8CH 720P Melhor sistema de câmera NVR Best com 12,5 "tela LCD (MVT-K08B)

### Wireless NVR Kit (MVT-K08B)



- Full HD
- Multi users
- wireless
- Alarm
- Remote monitoring
- Motion detection

### Wireless 720P bullet IP Camera

- \* 1.0M/720P wireless IP camera
- \* with IR CUT
- \* 3.6mm Lens
- \* 3pcs 3rd generation LED Array,30m IR
- \* Waterproof IP66



### Especificações:

Sem fio NVR Especificações		
Operativo Sistema	embutido Linux OS	
Entrada AV (áudio / vídeo)	Rede Vídeo	8CH
	Rede vídeo entrada Banco amplo	20Mbps
AV (áudio vídeo) saída	HDMI entrada	1ch, resolução: 1024x768, 1366x768, 1440x900,1920x1080p
AV CODEC Especificação	Vídeo Resolução	720P / 960P
	Reprodução sincronizada	8CH

Vídeo Ao controle	Captura de vídeo modo	Maual, Tempo, Movimento
	Reprodução modo	Real Tempo, rotina, evento
	Cópia de segurança	USB cópia de segurança
Difícil Disco	Tipo	1 * SATA interface
	Max Capacidade	4TB Em a maioria para cada
Externo Interface	Rede Interface	1 adaptável RJ45 10M / 100M, 2 WI-FI interface
	USB Interface	3 USB 2,0
Rede Ao controle	Protocolo	UPnP (Reprodução e plug), SMTP (o email Survive), PPPoE (disca), DHCP (Automaticamente obtivermos a IP endereço), Etc ...
Outras	Poder	DC12V3A
	Poder Consumo (W)	≤ 5W (Sem HDD)
	Operar Temperatura (° C)	-10°C~ + 55°C
	Trabalhando Umidade (%) RH	10% ~ 90%
	Tamanho	257 mm (W) × 210 mm (V) × 45 mm (H)
	Peso (excluindo HDD)	≤ 1Kg

<b>Wireless Camera Specs</b>	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Defnition
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10°C to +50°C / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20°C to +60°C / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

### **FAQs:**

**Q1- Se o kit sem fio inclui disco rígido?**

**A1:** O kit vem com todos os acessórios necessários, exceto o disco rígido, Nós igualmente podemos fornecer o disco rígido para o cliente, se você precisa, apenas deixou-nos saber livremente.

**Q2- Se a rede de apoio do sistema de segurança e vista remota do telefone móvel?**

**A2:** Sim, ele pode suportar a função de rede.Você pode visualizar remotamente a imagem da câmera de qualquer lugar no Mundo por computador (navegador IE e software cliente) e smartphone como: iPhone, Android etc. A aplicação de visualização de telemóvel é ESEENET +, mais detalhes podem ser encontrados no nosso weblink

**[Como a visão remota kit wireless NVR no telefone móvel?](#)**

**Q3- Qual é a distância máxima entre NVR e Câmera**

**A3:** O sistema sem fio é um sistema fechado, o sinal é de NVR para câmera, sobre a Distância, teoricamente, 100m em espaço aberto e distância de transmissão de barreira de 30m. Distância dependerá do seu ambiente.



30m barrier transmit distance



100m transmit distance in open space

Envio: Com base em suas demandas para escolher a melhor maneira de envio.

Contate-Nos:

Se você tiver qualquer pergunta, bem-vindo ao [Contate-Nos](#).

Sua atenção próxima a nossa companhia é altamente apreciada.

Bem-vindo a visitar o nosso site oficial [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)