

AHD TVI CVI CVBS 60m IR Range 4.2 "Zoom 10X PTZ Mini Speed Dome Camera

● FEATURES



- * Solução: NVP2441H + IMX323,1080P
- * Lente de zoom de 5,1 x 5,1 mm, ICR
- * Câmera PTZ Outdoor de 4,2 "
- * Distância IR 60m
- * Dia / Noite (ICR)
- * 0,1 ° -200 ° velocidade pan & 0,1 ° - 180 ° / s velocidade de inclinação, 90 ° inclinação auto flip
- * 128 predefinições, 4 varreduras automáticas, 4 passeios, 4 padrões
- * Função de relógio
- * Com menu OSD, AHD UTC / RS485 controle remoto
- * Pelco-P / D (reconhecimento automático)
- * À prova de raios, à prova de surtos, IP66
- * Temperatura de trabalho: -20 °C ~ + 60 °C
- * Fonte de alimentação DC12V / 1.5A

● SPECS



Especificações PTZ	
Manual Rapidez	Pan(0,2 ° ~300 ° / s)
	Inclinar(0,2 ° ~180 ° / s)
Poder fornecem	DC 12V / 1,5A
Rotação	Panela continuamente 360 °, inclinar 0~90 ° com Auto-flip
Rapidez Proporção	Como a comprimento do foco, para auto-ajuste a Rapidez
Predefinido	128 Predefinido título posso estar editado
Auto-flip	Inclinar baixa 90 °, com Auto-flip 180 °
Digitalizar	355 ° programável, 4 Digitalizar
padronizar	4 Padrões, e cada registro Tempo é não Menos do que 180s
Tour	4 Tour, e Rapidez & Amp; parque Tempo do Predefinições posso estar conjunto.
Romote Controle	RS485
Baud taxa (RS485)	2400/4800/9600/19200 Bps
identidade alcance	1-254
Poder consumo	6W
Temperatura	-10°C ~+50°C/ -40°C ~+60°C através da aquecedor & Amp; Fãs (Opcional)
Instalação	parede instalação, teto instalação
Líquido peso	1.8Kg

Especificações CAM	
Sensor	NVP2441H + IMX323
	1080P 1920 * 1080
ÓPTICA	Óptico X10, Zoom F = 5.1mm ~ 51mm
Ângulo	Appr. 55,2 ° (largo) para 3.2 ° (Tele)
Min. Iluminação	Cor : 0,5 Luxo , BW : 0,1 lux
S / N (Y sinal)	52dB
Branco Equilibrar	Auto
ICR	Manual/Auto
DNR	Auto / Fora / Baixo / Meio / Alto
HLC	Fora / Em
Max Ganho	Auto
ÍRIS	Auto
GIRO	Vertical , Horizontal , Vertical-Horizontal, OFF Seleccionável