

Principais características:

- Câmera 1. Econômica Segurança
- 2. agradável qualidade de imagem e preço barato
- 3. amplamente compatível, capaz de igualar AHD DVR e DVR Standalone Todos
- 4. Fácil de operar, o Plug and Play
- Software CMS 5.Advanced apoiando vista remota 3G

Lugares de Aplicação

Aplicar para as financeiras, supermercados, telecomunicações, governo, escolas, aeroportos, fábricas, hotéis,

museus e outros locais de exigência de alta definição.

Modelo	MVT-D3441O	MVT-D3441F	MVT-D3441Z
Sensor de imagem	1/4 " Cor CMOS	1/3 " Cor CMOS	1/3 " Cor CMOS
Sistema de TV	PAL / NTSC		
Resolução da imagem	PAL: 752 (H) x 582 (V),	PAL: 752 (H) x 582 (V),	PAL: 976 (H) x 582 (V),
	NTSC: 768 (H) x 494 (V)	NTSC: 768 (H) x 494 (V)	NTSC: 976 (H) x 494 (V)
Resolução Horizontal	600TVL	600TVL	700TVL
Iluminador mínimo	Cor Modelo: 0.003 (0,6) lux (Sens-up OFF), B / W Modelo: 0,0001 (0,1) lux (Sens-up OFF)		
S / N (sinal Y)	> 58dB		
AES	1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)		

WDR	-	-	-
DNR	-	-	-
OSD	-	-	-
Equilíbrio de Branco	ATW / AWC / Manual / Outdoor (1800 ° K ~ 10500 ° K) Indoor (4500 ° K ~ 8500 ° K)		
AGC	AUTO		
BLC	LIGAR		
Gamma Ajustar	0,45		
Sistema de sincronização	Interno Sincronização		
Saída de Vídeo	1,0 Vp-p, 75Ω		
Tensão	DC12V (9V ~ 15V)		
Enviroment operacional	-20 ° C ~ 60 ° C / 10% ~ 95% RH		

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

