

### Principais características:

- Câmera 1. Econômica Segurança
- 2. agradável qualidade de imagem e preço barato
- 3. amplamente compatível, capaz de igualar AHD DVR e DVR Standalone Todos
- 4. Fácil de operar, o Plug and Play
- Software CMS 5.Advanced apoiando vista remota 3G

### Lugares de Aplicação

Aplicar para as financeiras, supermercados, telecomunicações, governo, escolas, aeroportos, fábricas, hotéis,

museus e outros locais de exigência de alta definição.

|                      |   |                         |                         |
|----------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Modelo               | MVT-D3441O  | MVT-D3441F              | MVT-D3441Z              |
| Sensor de imagem     | 1/4 " Cor CMOS  | 1/3 " Cor CMOS          | 1/3 " Cor CMOS          |
| Sistema de TV        | PAL / NTSC  |                         |                         |
| Resolução da imagem  | PAL: 752 (H) x 582 (V),   | PAL: 752 (H) x 582 (V), | PAL: 976 (H) x 582 (V), |
|                      | NTSC: 768 (H) x 494 (V)   | NTSC: 768 (H) x 494 (V) | NTSC: 976 (H) x 494 (V) |
| Resolução Horizontal | 600TVL  | 600TVL                  | 700TVL                  |
| Iluminador mínimo    | Cor Modelo: 0.003 (0,6) lux (Sens-up OFF), B / W Modelo: 0,0001 (0,1) lux (Sens-up OFF) |                         |                         |
| S / N (sinal Y)      | > 58dB  |                         |                         |
| AES                  | 1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)                                 |                         |                         |

|                          |  |   |   |
|--------------------------|--|---|---|
| WDR                      | -  | - | - |
| DNR                      | -  | - | - |
| OSD                      | -  | - | - |
| Equilíbrio de Branco     | ATW / AWC / Manual / Outdoor (1800 ° K ~ 10500 ° K) Indoor (4500 ° K ~ 8500 ° K) |   |   |
| AGC                      | AUTO   |   |   |
| BLC                      | LIGAR  |   |   |
| Gamma Ajustar            | 0,45   |   |   |
| Sistema de sincronização | Interno Sincronização  |   |   |
| Saída de Vídeo           | 1,0 Vp-p, 75Ω  |   |   |
| Tensão                   | DC12V (9V ~ 15V)   |   |   |
| Enviroment operacional   | -20 ° C ~ 60 ° C / 10% ~ 95% RH  |   |   |

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



## ● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



## ● EXHIBITIONS

M'TEAM

