

Principais características:

- * Câmeras 1MP / 1.3MP / 2MP AHD avilable
- * AHD-CVI-TVI-CVBS 4-em-1 Cameradisponível
- * (Função D-WDR, BLC menu OSD opcional etc)
- * Pode ser usado como CVBS câmera com botão interruptor livre
- * 500m transmitem por cabo Coaxial
- * Suporte Balun transferir

Locais de aplicação:

Aplicar para substituir o sistema analógico de idade e novos projetos nas financeiras, supermercados, telecomunicações, governo, escolas, aeroportos, fábricas, hotéis, museus e outros locais de exigência de alta definição.

Modelo	MVT-AH26A
Sensor	OV9712 + NVP2431H
SINAL	PAL / NTCS
Saída de Vídeo	HD-AHD / CVBS
Pixels Efetivos	1,280 (H) * 720 (V)
Min. Iluminação	0.05lux @ cores, 0.01Lux B / W
Shutter	4/1 / 25s ~ 45,000s
Vídeo Frequência	1280 × 1024 @ 50 fps; 1280 × 1024 @ 60 fps
Sincronização	Interno
Saída de Vídeo	1 canal BNC HDAHD / CVBS vídeo de alta definição saída
BLC	opcional
OSD	opcional
AWB	Automático / manual / dia / noite
Dia e noite	Auto (ICR) / Cor / B / W
Distância de transmissão	Mais de 500 milhões via 75-3 coaxial cabo
Fonte de energia	DC 12V ± 10%
Ambiente de trabalho	30 ° C ~ 60 ° C + / Menos de 95% RH (sem condensação)

Consumo de energia	4W MAX
--------------------	--------

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



Unidade: mm



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

