Custom Made Logo H.265 4MP 3MP Bullet POE câmera IP com lente Vari-focal (MVT-M1892)

FEATURES

Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.

Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.

HD 3MP 2.8-12mm vari-focal lens(M12 Mount),bring more clear image.

Adjustable Bracket

Size

SPECS

M'TEAM

· Adota Sensor CMOS de Scanning Progressivo de 4.0Megapixel com baixa iluminação.
· Suporta Vídeo em Rede de H.264 HP H.265 4MP @ 15fps 3MP @ 25fps Resolution.
· IP66, WaterProof
· Built-in: lente de megapixel de 6mm, POE e DC12V, entrada / saída de áudio, visão noturna 30 metros.
· Padrão RTSP e FLASH Vídeo Suportado, Suporte Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Opera etc.
· Suporte de duas vias falando entre câmera com PC remoto ou celular através da Internet.
· Versão personalizada da versão ONVIF personalizada com boa competitividade com o Main Stream 3rd CMS e NVRs

Aplicações:
Finanças, supermercados, telecomunicações, governo, escolas, aeroportos, fábricas, hotéis, museus e outros locais para aplicar os requisitos de alta resolução.

Modelo	MVT-M1892
Características	POE, Cabo de entrada / saída de áudio, IR poderoso, DC12V, ONVIF 2.4, CMS grátis,
	P2P Mobile e PC Remote Access

Câmeras	Solução	Hi3516D + OV4689
	Sensor	1/3 "CMOS
	Min. Iluminação (Cor)	0,01Lux / F1.2
	Obturador	1 / 5s-1 / 50,000s
	Dia e noite	IR-CUT Auto, Preto, Cor
	Configurações de imagens	Imagens, Modo D e N, Íris Automática, Medição, Balanço de Branco, Exposição, obturador, espelho, ruído
Codec	Resolução de vídeo	4MP (2592 * 1520) @ 15FPS, 3MP (2048 * 1520) @ 25FPS
	Codec	H.264 HP, H.265
	Molduras de vídeo	Tempo real, Max. 25fps
	Modo Codec	VBR / CBR
	Taxa de dados	Três córregos, A Principal: 1500kbps-8Mbps Sub: 50-1000kbps
	Quadros	Quadro 1-30 ajustável
	Registro	Gravação e reprodução de vídeo e áudio, Formato MP4
Rede	Internet	Scan QR para vigilância remota, P2P grátis, sem encaminhamento de porta Necessário. DDNS grátis
	Vídeo em rede	RTSP padrão, FLASH
	Acesso remoto	APLICAÇÃO QR Scan Free (iphone / Andriod Smartphone), WEB (IE / Safari / Chrome / Firefox / Opera),
		NVR, CMS
	Compatibilidade	Onvif 2.4 e a versão mais recente, compatibilidade personalizada com o principal transmitir CMS e NVRs
	WI-FI	NÃO
	POE	No interior, IEEE802.3af
	Protocolo de rede	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Avançado	Sistema	Time Sync. (Auto / Manual / NTP / PC / NVR / RTC) Atualização / Alarme Online / Relatórios de Status do Sistema
	Áudio e vídeo	Áudio (G.711A / U) / Vídeo (Três transmissões) / Máscara de Vídeo / Movimento Detecção
	Armazenamento	NVR, nuvem
	Eventos / Segurança / Log	Eventos (Configuração de Eventos / Agendamento de Gravação / Programação de FTP e Instantâneo),
		Segurança (Filtro de Usuário e Endereço IP), Registro (Sistema / Alarme / Aceitação etc.)

Hardware	Interfaces de rede	RJ-45, 10 / 100Base-T
	Microfone	NÃO
	Áudio via cabo	Áudio In / Out, Talkback (G.711A, G.711U)
	Armazenamento local	NÃO
	Outras	NÃO
	Aplicação	Interior e exterior
	Instalação	Montagem na parede, montagem no teto
	Acessórios	CD: 01. Manual do usuário; 02.CMS e Manual do Usuário; 03.IPCManager Tool e Manual do Usuário.
		Outros: Início rápido impresso, Localização da instalação Lable, Kits de instalação.
	Fonte de energia	DC12V & POE
	Temperatura do trabalho	-10℃-50℃
	Humidade do trabalho	10% -90%
	Consumo de energia	2 Watt

Pacote: Caixa de marca MVTEAM ou caixa de rede ou especificada por cliente.

Remessa: Com base nas suas demandas para escolher o melhor maneira de envio.

Contate-Nos:

Se você tiver alguma dúvida, seja bem-vindo a ***Contate-Nos***.
A sua atenção é muito apreciada pela nossa empresa.
Bem-vindo à visita nosso site oficial ***www.mvteamcctv.com*** para ver demonstrações de vídeo, baixar catálogo de produtos e ler artigos técnicos de CCTV