

● FEATURES



- 1) Resolução HD 1024P
- 2) lente 6mm (CS)
- 3) suporte Onvif, POE
- 4) suporte P2P (ficha para jogar)
- 5) visão noturna 30m
- 6) 1 ano de garantia
- 7) com CE, FCC, RoHS certificados

● SPECS



Modelo	MVT-M2824C
Tipo de sensor	Hi3518E + Aptina130, sensor CMOS de 1/3"
Comprimir o padrão	Perfil principal de h. 264, MPEG4, MJPEG
Main Stream	1280*1024@30fps
Velocidade do obturador	1/50(1/60) ~ 1/100.000 s
Compressão de vídeo	32Kbps ~ 16Mbps
Lente	3M Pixels lente 6mm
Tipo de Interface de lente	(CS)
Sistema de comutação de dia e noite	IR-CUT
Compressão de áudio	ADPCM
Iluminação mínima	@Color lux 0,05, 0,01 Lux p/b
Ajuste da imagem	Saturação, brilho, contraste pode ser ajustado pelo CMS e IE browser
Alarme inteligente	Deteccção de movimento, perda de vídeo, desconexão do cabo de rede e conflito de endereço IP
Função de memória	Armazenamento em rede
Protocolo de rede	P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Função geral	Prevenção de flash duplo fluxo, batimento cardíaco, proteção por senha
Interface de comunicação	1CH RJ45, 10M/100M ethernet portas adaptativamente
DIODO EMISSOR DE LUZ	emissor de luz 36pcs

Distância do IR	30m
Classe IP	IP66



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

