

● FEATURES



- 1) Resolução HD 1024P
- 2) lente de 2.8-12mm
- 3) suporte Onvif, POE
- 4) suporte P2P (ficha para jogar)
- 5) visão noturna 30m
- 6) 1 ano de garantia
- 7) com CE, FCC, RoHS certificados

● SPECS



| Modelo | MVT-M2924C |
|-------------------------------------|--|
| Tipo de sensor | Hi3518E + Aptina130, sensor CMOS de 1/3" |
| Comprimir o padrão | Perfil principal de h. 264, MPEG4, MJPEG |
| Main Stream | 1280*1024@30fps |
| Velocidade do obturador | 1/50(1/60) ~ 1/100.000 s |
| Compressão de vídeo | 32Kbps ~ 16Mbps |
| Lente | 3M Pixels 2.8 ~ 12 mm lente |
| Tipo de Interface de lente | (M12) |
| Sistema de comutação de dia e noite | IR-CUT |
| Compressão de áudio | ADPCM |
| Iluminação mínima | @Color lux 0,05, 0,01 Lux p/b |
| Ajuste da imagem | Saturação, brilho, contraste pode ser ajustado pelo CMS e IE browser |
| Alarme inteligente | Deteccção de movimento, perda de vídeo, desconexão do cabo de rede e conflito de endereço IP |
| Função de memória | Armazenamento em rede |
| Protocolo de rede | P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP |
| Função geral | Prevenção de flash duplo fluxo, batimento cardíaco, proteção por senha |
| Interface de comunicação | 1CH RJ45, 10M/100M ethernet portas adaptativamente |
| DIODO EMISSOR DE LUZ | emissor de luz 36pcs |

| | |
|------------------------|-----|
| Distância do IR | 30m |
| Classe IP | |

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

