Verificador do vídeo da câmera do monitor 5MP 4MP 3MP AHD TVI CVI do verificador do CCTV de HD com o painel LCD de 5 polegadas

FEATURES

M'TEAM

* Tela de 5 "TFT - LCD HD
* Resolução: 800 * 480
* Menu OSD multilíngue
* O brilho da tela / contraste / saturação de cor é ajustável
* Potência de saída: DC 12V / 1A para câmeras AHD, TVI, CVI;

  Saída de energia DC 5V / 1A para iluminação de emergência LED e carregamento de celular
* Bateria de iões de lítio 2600MAH incorporada
* Suporte AHD \ TVI (3 MP, 4 MP, 5 MP), CVI (3 MP, 4 MP) câmeras teste baseado em cabo coaxial
* Apoio teste PTZ RS485
* Funções avançadas: HD Video Test; Exibir PAL / NTSC; Teste de áudio; Teste de cabo de rede
* Suporte HDMI entrada 1.0, entrada VGA para conectar DVR
* Suporta saída BNC

Teste de vídeo	
Sistema de vídeo	NTSC / PAL (auto adaptar)
Nível de vídeo	1VPP
Tela de exibição	Resolução de 5 polegadas LCD 800 * 480
Ajuste da tela	Brilho da tela de vídeo, contraste, saturação de cor ajustável
Entrada / saída de vídeo	Entrada HDMI 1.0 / VGA / BNC; Saída BNC de 1ch
Teste de câmera / VGA / HDMI	
Formato do sinal SD	NTSC, PAL
Sinal de vídeo HD	HD AHD, TVI, CVI, CVBS
Resolução	D1, 720P, 960P, 1080P, 3MP, 4MP, 5MP
Teste VGA / HDMI	Suporte de entrada de vídeo VGA / HDMI 1.0 para conectar DVR, alcance máximo de resolução para 1920x1080.
Potência	
Potência	DC 12V / 1A para câmeras
	USBX1 DV 5V / 1A
Teste de áudio	
Teste de áudio	Entrada de sinal de áudio e reproduzido no alto-falante interno
Fonte de energia	
Fonte de energia externa	DC 5V (1A)
Alimentado por bateria	Built-in 18650 2600mAh bateria X 2
Carregar	Tempo de carga 3-4 horas tempo de energia da bateria 11 horas
Recursos de economia de energia	Economia de energia, indicador de capacidade da bateria
Configurações de sistema	
Configurações de linguagem	Chinês, inglês selecionável pelo usuário
Desligamento automático	Desativar / 5-60 minutos
Teste de cabo	
UTP Cable Tester	Exibição UTP Cabo conexão status, cabo tipo e a seqüência do fios Como bem Como ler a número do a teste caixa.
Controlador PTZ	RS485, compatível com protocolos PELCO-D / P Taxa de transmissão: 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400bps
Ambiente de trabalho e especificações	
Temperatura de trabalho	-10 ℃ ~ + 50 ℃
Umidade de trabalho	30% ~ 90%

CCTV Tester

Buttons & Ports

Package & Accessories

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS

Contate-Nos:

Se você tem alguma dúvida, bem-vindo ao Contate-Nos.

Sua atenção à nossa empresa é muito apreciada.

Bem-vindo a visitar o nosso site oficial www.mvteamcctv.com ver demos de vídeo,baixar catálogo de produtos e leia Artigos técnicos de CCTV.