

Principais características:

- 1.0M / 1.3M / 2.0M pixel em tempo real completo opcional, a mais alta resolução 1080P
- siga o padrão de vídeo HD e CVBS
- Lente vari-focal de 2,8-12mm (M12)
- Taxa resistente a água: IP66
- suporte de distância de transmissão acima de 500M sob cabo coaxial geral de 75 a 3 sem perda
- Transmissão em alta velocidade, de longa distância e em tempo real
- suporte ao menu OSD
- com comutação de ICR, para alcançar o monitoramento diurno e noturno
- Utilizou LEDs IR genuinamente importados de 3ª geração e lente de alta definição megapixel, essas câmeras foram apresentadas como excelente desempenho na restauração de cores, definição de imagem e visualização noturna.

Lugares de aplicação:

Candidate-se ao setor financeiro, supermercado, telecomunicações, governo, escolas, aeroportos, fábricas, hotéis, museus e outros locais de exigência de alta definição.

Modelo	MVT-AH26A	MVT-AH26N
Sensor	1/4 "CMOS pixelplus 1.0M / 720P OV9712	1/4 "CMOS pixelplus 1.0M / 720P AR0141
SINAL	PAL / NTCS	
Saida de video	HD-AHD / CVBS	
Pixels efetivos	1280 (H) * 720 (V)	1280 (H) * 720 (V)
Min. Iluminação	0.01Lux F1.2	
Obturador	4 / 25s ~ 1 / 45,000s	
Sincronização	interno	
Saida de video	Saída de vídeo de alta definição BNC HDAHD / CVBS de 1 canal	

BLC	opcional
OSD	opcional
AWB	Automático / manual / dia / noite
Dia noite	Auto (ICR) / Cor / B / W
Distância de transmissão	Mais de 500 m através de cabo coaxial 75-3
Fonte de energia	DC 12V $\pm$ 10%
Ambiente de trabalho	30 ° C ~ + 60 ° C / Menos de 95% HR (sem condensação)
Consumo de energia	4W MAX

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

