

# Interior Dome 1080P 2MP Metal Housing IMX291 IP Starlight Camera MVT-M3580S

## ● FEATURES

M'TEAM



### H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001Lux)

STARLIGHT MOTION 1080P HD P2P POE H.265

No light B/W Mode Low light Color Mode Daytime Clear Color Mode

- \* Adopts Hisilicon DSP Hi3516CV300 mais Sony CMOS IMX291, resolução até 1080P / 2MP
- \* Excelente desempenho em ambiente leve e baixo, baixa iluminação abaixo de 0,001Lux
- \* Formato de compressão H.265
- \* Lente varifocal de 3MP 2.8-12mm, distância de 35m IR

### Câmera Starlight IP VS Câmera comum em ambiente leve.



XVR Common Camera →

Starlight IP Camera →

Se você deseja visualizar a qualidade de imagem real da câmera de Starlight IP, verifique a gravação de vídeo abaixo.

Observe com atenção: por favor, configure a qualidade da imagem do player para 1080p quando assistir o vídeo.



Imagens de produtos

▼ Installation View

M'TEAM



▼ Front View

M'TEAM



▼ Side View

M'TEAM



▼ Bottom View

M'TEAM



<b>Modelo</b>	<b>MVT-M3580S</b>
Tipo de sensor	1 / 2.8 "SONY CMOS IMX291 (baixa iluminação)
DSP	Hi3516CV300
Formato de compressão	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
Resolução	1080P 1920 * 1080
Velocidade do obturador	1/50 (1/60) ~ 1 / 100,000 s
Compressão de vídeo	32Kbps ~ 16Mbps
Lente	Lente Megapixel HD 6mm (CS)
Tipo de interface de lente	(M12)
Sistema de comutação diurna e noturna	IR-CUT
Compressão de áudio	ADPCM
WDR	Suporte DWDR
Iluminação mínima	0.001Lux
Configuração da imagem	A saturação, o brilho, a relação de contraste podem ser ajustados pelo CMS e Navegador IE
Alarme inteligente	Deteccção de movimento, perda de vídeo, desconexão de cabo de rede e IP conflito de endereço
Função de memória	Armazenamento em rede
Protocolo de rede	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Função geral	Flash-prevenção, duplo fluxo, batimento cardíaco, proteção por senha
Interface de comunicação	1thernet RJ45,10M / 100M portas de ethernet de forma adaptável
CONDUZIU	12pcs IR leds
Distância do IR	10m
ONVIF	Suporte ONVIF 2.4
Poder	Adaptador de alimentação DC 12V / 1A ou fazer POE na extensão Cabo de vídeo
Temperatura de operação	-10 ° C ~ 50 ° C

▼ Packages
M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pacote: Caixa de marca MVTEAM ou caixa de rede ou especificada por cliente.



Remessa: Com base nas suas demandas para escolher o melhor maneira de envio.

**Contate-Nos:**

Se você tiver alguma dúvida, seja bem-vindo a **Contate-Nos**.

A sua atenção é muito apreciada pela nossa empresa.

Bem-vindo à visita nosso site oficial [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) para ver demonstrações de vídeo, baixar catálogo de produtos e ler artigos técnicos de CCTV