

## ● FEATURES



- 1) ao ar livre IP66, mini 4,2 "câmera desgraça velocidade, Pan continuamente 360 ° rodar, inclinar 90 °, rotação com auto-flip, Horizontal Speed (0,1 ° ~ 300 ° / s), velocidade vertical (0,1 ° ~ 180 ° / s )
- 2), a operação mais conveniente e flexível Built-in 10X moduel integrada automática
- 3) 128 presets, 4 turísticos, 4 de digitalização, 4 padrões, função de relógio 8 zonas programáveis com o título editável, precisão preset 0.01 ° grau
- 4) tempo real, display de temperatura, baixa temperatura função protegida
- 5) Apoiar zona de máscara de privacidade, 3D-NR
- 6) Projeto Lightningproof, fornecer sutil gama relâmpago ProtectionIndoor, IR: 35 a 40 m, controle de corrente constante, comutador síncrono

## ● SPECS



Modelo No.	Tudo em um Câmera	Especificação
MVT-MO502	1/3 polegadas, Sony Effio-E 10x CCD 700TVL, No ICR	• Interior, gama IR: 35 a 40 m, controle de corrente constante, comutador síncrono • Mini 4.2 "camera desgraça velocidade interna, Pan continuamente 360 ° girar, 90 ° de inclinação, rotação com auto-flip, Velocidade Horizontal (0,1 ° ~ 300 ° / s), Vertical Speed (0,1 ° ~ 180 ° / s) • operação Built-in 10X moduel integrado automático, mais conveniente e flexível • 128 presets, 4 turísticos, 4 de digitalização, 4 padrões, função de relógio 8 zonas programáveis com editável título, precisão preset 0.01 ° grau • tempo real, display de temperatura, baixa temperatura função protegida • Suporte privacidade zona de mascaramento, 3D-NR • projeto Lightningproof, fornecer sutil Proteção contra Descargas Atmosféricas
MVT-MO503	1/3 polegadas, CMOS 10x 600TVL, com ICR	
MVT-MO504	1/3 ", COMS 1099,700TVL, lente de 6mm	



