

- 1) Indoor, faixa de IR: 35 a 40 m, controle de corrente constante, comutador síncrono
- 2) Mini Indoor 4 "câmara desgracia velocidade, continuamente Pan 360 ° rodar, inclinar 90 °, rotação com auto-flip, Velocidade Horizontal (0,1 ° ~ 300 ° / s), velocidade vertical (0,1 ° ~ 180 ° / s)
- 3), a operação mais conveniente e flexível Built-in 10X moduel integrada automática
- 4) 128 presets, 4 turísticos, 4 de digitalização, 4 padrões, função de relógio 8 zonas programáveis com o título editável, precisão preset 0.01 ° grau
- 5) tempo real, display de temperatura, baixa temperatura função protegida
- 6) Apoiar zona de máscara de privacidade, 3D-NR
- 7) O projeto Lightningproof, fornecer sutil Proteção contra Descargas Atmosféricas
- 8) 1/3 polegadas, sony 238 CMOS 1MP / 720P Zoom Ótico 10x ICR

Specs PTZ	
Manual velocidade	Panela(0,2 °~300 ° / s)
	Inclinar(0,2 °~180 ° / s)
Poder fornecem	DC 12V
Rotação	Panela continuamente 360 °, inclinar 0~90 ° com auto-flip
Velocidade Proporção	Como a comprimento de foco, para auto-ajuste a velocidade
Predefinido	128 predefinido, título podem ser editado
Auto-flip	Inclinar baixa 90 °, com auto-flip 180 °
Digitalização	355 ° programável, 4 digitalização
Padrão	4 padrões, e cada registro Tempo é não Menos do que 180s
Passeio	4 passeio, e velocidade & amp; parque Tempo de presets podem ser conjunto.
Romote controlar	RS485

Baud taxa (RS485)	2400/4800/9600/19200 bps
Identidade alcance	1-254
Poder consumo	6W
Temperatura	-10°C ~50°C/ -40°C ~60°C via aquecedor & amp; Fãs (Opcional)
Instalação	parede instalação, teto instalação
Líquido peso	1,8 kg
CAM SPEC	
Sensor	1/3 " Sony 238 CMOS Sensor + NVP2431H
	1280 × 720
ÓPTICA	Ótico x10, Zoom f = 5,1 milímetros ~ 51 milímetros
Ângulo	Aprox. 55,2 ° (Wide) para 3,2 ° (Tele)
Min. Iluminação	Cor : 0,5 Luxo , BW : 0.1Lux
S / N (Y sinal)	52dB
Branco Equilibrar	Auto
ICR	Manual/Auto
DNR	Auto / Desligado / Baixo / Meio / Alto
HLC	Desligado / Ligar
Desembaçamento	Desligado / Ligar
Max Ganho	Auto
ÍRIS	Auto
GIRO	Vertical , Horizontal , Vertical-Horizontal, OFF Seleccionável



