

## ● FEATURES



- 1) outdoor IP66
- 2) Com Leds IR, suporte a mais de 100m Opinião da noite
- 3) Built-in de menu OSD
- 4) Lightningproof design, fornecer sutil Proteção contra Descargas Atmosféricas

## ● SPECS



Modelo No.	Tudo em um Câmera	Especificação
MVT-MO905	1/3 de polegada, SONY238 CMOS 18X 1000TVL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• outdoor IP66, 7 "câmera desgrça</li> <li>• Pan velocidade continuamente 360 ° girar, inclinação de 90 ° rotação com auto-flip • Velocidade Horizontal (0,1 ° -200 ° / s), Vertical Speed (0,1 ° -180 ° / s) • IR intervalo: mais de 100m, controle de corrente constante, interruptor síncrona • Built-in menu de exibição OSD • 128 presets, 4 turnê, 4 de digitalização, 4, 8 padrões zonas programáveis com editável título, preset grau de precisão 0,01 ° • Suporte de Software e conjunto de endereço do hardware, built-in multi-protocolos • projeto Lightningproof, fornecer sutil Proteção contra Descargas Atmosféricas</li> </ul>
MVT-MO901	1/4 de polegada, Effio-E CCD 650TVL 22X	
MVT-MO902	Samsung SCM-2230 23X, Dia 560TVL / 680TVL Noite	
MVT-MO903	Samsung SCM-3370 37X 1/4 de polegada CCD (WDR), 560TVL Dia / Noite 680TVL	
MVT-MO904	Sony 36X FCB1010 (3.5-129mm) WDR, 530TVL	



● EXHIBITIONS

