FEATURES

Principais características:

• 1.0M / 1.3M / 2.0M pixels tempo integral opcional real, Maior resolução de 1080p
• acompanhamento HD e padrão de vídeo CVBS
• 6 milímetros (M12) fixa Lens
• Resistente à água Classificação: IP66

• A distância de transmissão de suporte acima 500M sob 75- 3 cabo coaxial geral sem perda

• Alta velocidade, de longa distância, transmissão em tempo real
• menu OSD apoio
• ICR com comutação, para alcançar monitoramento Dia e Noite

Locais de aplicação:
Aplicar para as financeiras, supermercados, telecomunicações, governo, escolas, aeroportos, fábricas, hotéis, museus e outros locais de exigência de alta definição.

SPECS

Modelo Não.	Chave Especificações	
PAH11C	Cinzento e Branco cor opcional, com 6 milímetros (M12) Lente, 36pcs × Φ5 IR leds, 30m IR Distância, triaxial suporte com cabo construídas em	1/4 " CMOS (BYD3016 + NVP2432) 1,0 M / 720P, com IR CORTAR
PAH11H		1/3 " CMOS(BYD3115 + NVP2431H) 1.3M / 1024P, com IR CORTAR
PAH11W		1/3 " CMOS(522 + HD8906) 2.0M / 1080P, com IR CORTAR

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS