## FEATURES

1) resolução HD 720p
2) lente de 2.8-12mm
3) suporte POE
4) suporte P2P (ficha para jogar)
5) visão nocturna 30m
6) 1 ano de garantia
7) com CE, FCC, RoHS certificados

## SPECS

| Modelo | MVT-M2720 |
|---|---|
| Tipo de sensor | Hi3518E + OV9712, sensor de 1/3" Sony |
| Comprimir o padrão | Perfil principal de h. 264, MPEG4, MJPEG |
| Main Stream | 1280*720@30fps |
| Velocidade do obturador | 1/50(1/60) ~ 1/100.000 s |
| Compressão de vídeo | 32Kbps ~ 16Mbps |
| Lente | 3M Pixels 2.8 ~ 12 mm lente |
| Tipo de Interface de lente | (CS) |
| Sistema de comutação de dia e noite | IR-CUT |
| Compressão de áudio | ADPCM |
| Iluminação mínima | @Color lux 0,05, 0,01 Lux p/b |
| Ajuste da imagem | Saturação, brilho, contraste pode ser ajustado pelo CMS e IE browser |
| Alarme inteligente | Detecção de movimento, perda de vídeo, desconexão do cabo de rede e conflito de endereço IP |
| Função de memória | Armazenamento em rede |
| Protocolo de rede | P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP |
| Função geral | Prevenção de flash duplo fluxo, batimento cardíaco, proteção por senha |
| Interface de comunicação | 1CH RJ45, 10M/100M ethernet portas adaptativamente |
| DIODO EMISSOR DE LUZ | leds de 30pcs |

| | |
|---|---|
| **Distância do IR** | 30m |
| **Classe IP** | |

## PRODUCT PICTURE

## FACTORY & OFFICE

## EXHIBITIONS