

Câmera do IP do POE de 1020P 1024P 1080P (MVT-M16)

● FEATURES



Super HD Image



Wide Application



Common Camera



Megapixel IP Camera



- 1) Resolução HD 720P / 1MP, 1024P / 1.3MP, 1080P / 2MP, 3MP, 4MP
- 2) 3M Pixels 2.8-12mm lente varifocal (M12)
- 3) Suporte Onvif, POE
- 4) Vista remota do apoio P2P pelo telefone móvel e pelo computador
- 5) Visão noturna 35M
- 6) Garantia de 1 ano
- 7) Com CE, FCC, certificados de RoHS

● SPECS



| Modelo | MVT-M1620 | MVT-M1624C | MVT-M1680 | MVT-M1692 |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Sensor digital | Hi3518E + 1/4 " CMOS OV9712 | Hi3518E + 1/3 "CMOS Aptina130 | Hi3516C +1/3 " CMOS SONY IMX323 | Hi3516D +1/3 "CMOS OV4689 |
| Comprimir padrão | H.264 a Principal Perfil, MPEG4, MJPEG | | | |
| Resolução | 720P 1280 * 720 | 960P 1280 * 960 | 1080P 1920 * 1080 | 4MP 2592 * 1520 (15FPS) 3MP 2048 * 1520 (25 FPS) |
| obturador velocidade | 1/50 (1/60) ~ 1 / 100,000 s | | | |
| Vídeo compressão | 32Kbps ~ 16Mbps | | | |
| Lente | 3M Pixels 2.8-12mm lente varofocal (M12) | | | |
| Lente Interface digital | (M12) | | | |
| Dia e noite interruptor sistema | IR-CUT | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Áudio Compressão | ADPCM |
| WDR | Apoio DWDR |
| Mínimo iluminação | 0,05Lux @ Color, 0.01Lux B / W |
| Imagem configuração | Saturação, brilho, contraste proporção posso estar ajustado de CMS e IE navegador |
| Inteligente alarme | Movimento detecção, vídeo Perda, rede cabo desconexão, e IP endereço conflito |
| Memória Função | Rede armazenamento |
| Rede Protocolo | P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP |
| Geral função | Flash-prevenção, duplo corrente, batimento cardíaco, senha proteção |
| Comunicação interface | 1ch RJ45,10M / 100M ethernet portos adaptativamente |
| CONDUZIU | 42pcs × Φ5 IR leds leds leds |
| IR distância | 35m |
| ONVIF | Apoio ONVIF 2,3 |
| IP Grau | IP66 |
| Poder | Opcional para faço POE em extensão Vídeo Cabo |
| | venha com DC 12V / 1A Poder adaptador |

Produtos Fotos:

▼ Pictures

M'TEAM



Adjust vari-focal lens



▼ 3-Axis Bracket

M'TEAM



▼ Size

M'TEAM



Unit:mm

Clique [Perguntas frequentes sobre as câmeras IP MVTEAM](#) Para encontrar a resposta abaixo Perguntas frequentes:

- 1) Como visualizar a câmera IP via NVR?
- 2) Como alterar o endereço IP da câmera IP?
- 3) Como fazer quando esquecer a senha da câmera IP?
- 4) Como ver a câmera do IP pelo computador e pelo telefone esperto?
- 5) Como a visão remota kit sem fio NVR no telefone móvel?
- 6) Quanto tempo é a distância de transmissão da câmera IP?
- 7) Qual é a distância real para a fonte de alimentação do POE?
- 8) Função DWDR de câmeras IP MVTEAM e câmeras AHD



▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pacote: MVTEAM Caixa Marca Ou Caixa Netural Ou Especificado por cliente.

▼ Shipping

M'TEAM



Remessa: Com base nas suas exigências para escolher o Melhor maneira do transporte.

Entre Em Contato Conosco:

Se você tiver qualquer pergunta, bem-vindo ao [Entre Em Contato Conosco](#).

Sua atenção a nossa empresa é muito apreciada.

Bem-vindo a visitar Nosso site oficial www.mvteamcctv.com