120 м ИК-расстояние 5.5 "водонепроницаемый 4 в 1 гибридный CCTV наклона Pan Zoom камеры безопасности

FEATURES

* Решение: NVP2441H + IMX323,1080P
* 5.35-93.6мм 18-кратный зум-объектив, ICR
* 5.5 "Наружная камера PTZ
* ИК-расстояние до 120 м
* День / Ночь (ICR), ИК-подсветка постоянного контроля тока
* Режим открытия светодиодов: автоматический / синхронизирующий / ручной
* 0,1 ° -200 ° скорость панорамирования & 0,1 ° - 180 ° / сек, угол наклона 90 °, автоматическое откидывание
* 128 предустановок, 4 автосканирования, 4 экскурсии, 4 шаблона
* Функция часов
* С меню OSD, дистанционное управление AHD UTC / RS485
* Pelco-P / D (Автоматическое распознавание)
* Молниезащищенный, с защитой от скачков напряжения, IP66
* Рабочая температура: -20 ℃ ~ + 60 ℃
* Источник питания DC24V / 2A

SPECS

PTZ Спекуляции	
Руководство скорость	Кастрюля(0.1 °~200 ° / с)
	Наклон(0.1 °~180 ° / с)
Предустановленная скорость	220 ° / с
вращение	Кастрюля непрерывно 360 °, наклон 0~90 ° с авто-флип
скорость доля	В виде длина из фокус, в автокорректировка скорость
Предустановленная	128 предустановка, заглавие Можно быть отредактированный
Авто-флип	Наклон вниз 90 °, с авто-флип 180 °
сканирование	355 ° программируемый, 4 сканирование
дисплей зона	8 программируемый зон с редактируемые заглавие
дешифратор	Встроенный
видео вывод	женский BNC , AHD, TVI, CVI, CVBS
Romote управление	RS485 или UTC (AHD)
Бод ставка (485)	2400/4800/9600/19200 бод
Я БЫ ассортимент	1~254
температура	на открытом воздухе -10℃ ~+60℃
влажность	0~95%(без конденсации)
защита класс	IP66, молния доказательства, скачки доказательства, волна-доказательство, весь день защищать обложка,
Мощность поставка	DC24V / 2A
Мощность потребление	на открытом воздухе 50W

температура	-10℃ ~+60℃
Валовой вес	5кг
кулачок Spec (18X, 1080P)	
датчик	NVP2441H + IMX323
	1080P / 2MP 1920 * 1080
ОПТИКА	оптический x18, е знак равно 5,35 мм ~ 93,6 мм
Угол	Приблизительно 55,2 ° (Широкий) в 3.2 ° (тело)
Минимум освещение	цвет : 0,5 люкс , BW : 0.1Lux
S / N (Y сигнал)	52dB
белый Баланс	Авто
ICR	Руководство/Авто
DNR	Авто / от / Низкий / средний / Высокая
HLC	от / На
предотвращение запотевания	от / На
Максимум Усиление	Авто
ИРИС	Авто
КУВЫРОК	вертикальный , горизонтальный , Вертикально-горизонтальный, OFF Выбор

PRODUCT PICTURE

Перевозка груза: Основано на ваших требованиях выбрать самый лучший путь перевозкы груза.

Свяжитесь с нами:

Если у вас есть какие-либо вопросы, добро пожаловать в Свяжитесь с нами,
Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.
Приглашаем посетить наш официальный сайт www.mvteamcctv.com смотреть Видеоролики,скачать каталог товаров и читать Технические статьи по CCTV,