

● FEATURES



- 1.support функция P2P с помощью IE, QMEYE CMS в ПК и iPhone и усилителя; Android-мобильный телефон.
- 2.QMEYE программное обеспечение может поддерживать запись видео в мобильном телефоне и удаленного воспроизведения записанного видео в DVR
- 3.One клиентского программного обеспечения можно управлять Mutiple камер безопасности
- 4.Support Мягкая обновление, поддержка 20 Языки

● SPECS



?

Модель	MBT-CV6516
Сжатие	H.264 Стандартное сжатие
Операция	Встроенный Linux
Изображение кодирование-контроль	Редактировать изображения регулируется, как изменчива и исправление поток необязательный
Двойной поток	Может быть установлен в каждом канале
Изображение на мониторе качественный	720P (1280 × 720)
Изображение динамического обнаружение	Множественный Зоны обнаружения в каждом канале
Видео частота кадров	720P 25FPS / CH (PAL) 30FPS / CH (NTSC)
Воспроизведение изображения качественный	720P ИТОГО: 480fps
Режим видео	Поддержка ручной, автоматический, динамическое наблюдение, режим тревоги триггер видео
Режим резервного копирования	У диска, USB-съёмный диск, USB-ожог, сеть хранения и резервное копирование
Управляйте режим систему локально	Мышь , Удаленная контроллер ,Передняя панель Контроль администратора и пароль
Сохранить запись	локального жесткого диска и сети

	Видео вход	PAL: 720P @ 25 / 30FPS Поддержка 50/60 FPS
	Аудио вход	4 × RCA
	Видео выход	1 * BNC, 1 VGA * 1 * HDMI
	Аудиовыход	1 * RCA, 1 * HDMI
Внешний интерфейс	Сетевой интерфейс	10M / 100M / 1000M Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB-порт соединения	2 x USB 2.0, 485 * 1
	Тревожный вход	4-канальный
	Выход тревоги	1 канал
Жесткий диск	Внутренний жесткий диск	Порт 2 SATA HDD
	Максимальная мощность	Максимальная 3TB SATA каждый
Мобильный телефон мониторинг		Поддержка Window Mobile, iPhone, IPAD, Устройств Android, Blackberry, Symbian и 3G
	Мощность	12V / 5A
	Операционная Температура	-10°C ~55°C
	Операционная влажность	10%-90%; / TD>
	Размер видеорегистратор	380 * 295 * 55мм
	Вес	& Lt; 2,7 кг (без HDD)



HD-CVI

High Definition Composite Video Interface

① Introducing HD-CVI

Use Your Existing Coax Cable



True HD Quality



Extremely Cost Effective

② This will change everything!

Go From This



This is traditional cctv system vedio effect

To This!



This is HD-CVI 720P Full Size

Highlights

- HD 720P Video on coax.
- Long Distance Transmission up to 1600ft.
- Video,RS485 and sound over one cable.

③ Benefits

- Upgrade to Megapixel Quality on your coax cable!
- Long Rane Runs up to 1600ft!
- One Cable for Video,RS485 and Audio!
- No Signal Loss!
- Around the same price as the older analog CCTV technology!



Video



RS485



Easy Install



Audio

P2P Функция Advantages:

- * Не нужно делать стабильной IP-адрес установки
- * Не нужно делать настройку DDNS
- * Не нужно делать настройку маршрутизатора
- * Снижение стоимости вашего послепродажного

HD-CVI CCTV Camera and DVR

- * Low cost high definition surveillance system
- * Support long-distance HD transmission
- * Same installation way as traditional CCTV system

720P HD-CVI camera

1/2.9"CMOS ,1.0M/720P,with IR CUT(PO3100)



MVT-CV11A

Gray and White color optional,
with 6mm Lens,36pcs×Φ5 IR leds,
30m IR Distance,
3-Axis bracket with cable built-in



MVT-CV21A

Gray and White color optional,
with 2.8-12mm vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds,
35m IR Distance,
bracket with cable built-in



MVT-CV73A

with 8mm Lens,
2 pcs 3rd generation LED Array,
50m IR Distance,with bracket



MVT-CV74A

with 16mm Lens,
4 pcs 3rd generation LED Array,
100m IR Distance,with bracket

720P Display&Record HD-CVI DVR



MVT-CV6304

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 1pc hard disk
4-Support P2P network view



MVT-CV6404H

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH



MVT-CV6504

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH



MVT-CV6508

1-8CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

