

FEATURES



- 1.Support функция P2P; Легко мониторинга с помощью ПК, iPhone и Andriod мобильного телефона (мобильный телефон приложение: Qmeeye).
- 2.Support удаленно воспроизводить записанное видео в NVR с помощью ПК и мобильный телефон
3. то же программное обеспечение Клиент может управлять различными камерами типа безопасности ,
- 4.Support Обновление программного обеспечения, поддержка 20 Языки
- 5-Поддержка ONVIF

SPECS



Номер модели: MBT-N6516

Разрешение: 16 * (720P / 960P / 1080P)

Канал: 16 каналов

Видео выход: HDMI / VGA

Аудио: 16-канальный

Сигнализация: 4-канальный вход, выход 1 канал

Запись Разрешение: 16 * 960P / 1080P

Воспроизведение (в реальном времени): 16 * 960P или 1080P 8 *

HDD: Поддержка SATA HDD 2шт до 8 T6

Мобильный телефон монитор: поддержка Iphone, Android, Blackberry, Windows, Symbian

ONVIF: Поддержка

P2P: Поддержка

Chipeset: 3535

Digital Увеличить: Поддержка

Размер: 380 (L) * 300 (Ш) * 55 (В) мм

Модель		MBT-N6516
Операция		Встроенный Linux
Контроль редактировать изображения		Редактировать изображения регулируется, как изменчива и исправить поток дополнительного
Двухместный поток		Может быть установлен в каждом канале
Стандарт Видео		1080P (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) 30 кадров в секунду / S кадров / сек
Монитор качества изображения		1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720)
Изображение Динамическое обнаружение		Несколько областей обнаружения могут быть установлены 6 уровня чувствительности (МПК)
Качество воспроизведения изображения		4ч 1080P в режиме реального времени / 8-канальный 720P/960P одновременное воспроизведение в режиме реального времени
Режим видео		Поддержка ручной, автоматический, динамическое наблюдение, сигнализация запуска видео режим (необходимость) Поддержка МПК часть

Режим резервного копирования		У диска, мобильного жесткого диска USB, USB-ожог, сеть хранения данных и резервного копирования
Управляйте режим		Мышь
систему локально		администратора и пароль
Сохранить запись		локального жесткого диска и сети
Внешний интерфейс	Видео вход	1080P (1920 × 1080) IP-камеры
	Видео выход	1 канал VGA + HDMI + 1ch 1TV
	Аудиовыход	1 канал RCA аудио выход
	Сетевой интерфейс	1 канал RJ45,10M / 100M Ethernet порта адаптивно
	USB-порт соединения	2 x USB порт подключения
	Беспроводной интерфейс	Поддержка USB внешний 3G оборудование и
	485	485 * 1
	Тревожный вход	4-канальный
	Выход тревоги	1 канал
Жесткий диск	Порт HDD	Порт 2 SATA HDD
	Максимальная мощность	Максимальная 3TB SATA каждый
Мониторинг Сотовый телефон		IOS,Android-
Мощность		12V / 4A
Рабочая температура		-10°C~ +55°C
Рабочая влажность		10%-90%
Размер NVR		380 × 295 мм × 55 мм
Вес		2,7 кг (без жесткого диска)





M-TEAM

P2P Функция Advantages:

- * Нет стабильной IP-адрес не требуется
- * Нет установки DDNS не нужны

* Нет установки маршрутизатора не нужны

* Снижение стоимости вашего послепродажного

● P2P FUNCTION


MVTEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



Подробнее о ЭН Продукты Добро пожаловать для посещения Часто задаваемые вопросы