

Основные характеристики:

- Камеры 1. Экономическая безопасность
2. Хороший качество изображения и дешевые цены
3. широко совместимы, в состоянии соответствовать AHD DVR и все автономные DVR
4. Простота в эксплуатации, подключи и играй
5. При этом программное обеспечение CMS поддержку 3G удаленного просмотра

Места применения

Применить к финансовым, супермаркет, телекоммуникации, правительства, школ, аэропортов, заводов, гостиниц, музеев и других мест требованим высокой четкости.

Модель	MBT-D3441S
Активный Пиксель разрешение	* Тысячу сорок один тысяча двести девяносто шесть 1000TVL
Видео выход	1.0Vp-p Композитный сигнал (75 Ом)
SYNC	Внутренний
Датчик	IMX138
Минимальная освещенность	0.01Lux
Гама настроить	0,45
Электрический Затвор	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1/60-1 / 100000s
Коэффициент S / N	48 дБ (мин) (APU закрыт)
DNR	2D DNR-
AWB	АВТО
APU	
BLC	ВКЛ ВЫКЛ
OSD	ДА
Д-WDR	-
SWDR	-
HLC	-
D-ZOOM	5 Уровень
ИК-Смарт	-
День Ночь	Авто, Ext
Движение Обнаружение	4 области опционально

Язык	Китайский & AMP;
	English
Мощность	85mA
Рассеивание	
Входная мощность	DC12V $\pm$ 1V
Операция	Температура -10 °C ~ + 60 °C, влажность менее 85% RH
Температура	

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



