

● FEATURES

M'TEAM

- 1) Разрешение HD 1080P
- 2) 2,8-12мм объектив
- 3) Поддержка ONVIF, POE
- 4) Поддержка P2P (Подключите играть)
- 5) ночного видения 30M
- 6) Гарантия 1 год
- 7) С CE, FCC, RoHS сертификаты

● SPECS

M'TEAM

Модель	МВТ-М2780
Тип датчика	Hi3516C + SONY IMX222,1 / 2.8 "датчик Sony
Сжатие стандарт	H.264 Главная Профиль, MPEG4, MJPEG
Основной поток	1920 * 1080 30fps
Скорость затвора	1/50 (1/60) ~ 1 / 100,000 с
Сжатие видео	32Kbps ~ 16 Мбит
Объектив	3М Разрешение 2,8 ~ 12 мм объектив
Объектив Тип интерфейса	(M12)
День и ночь переключатель система	ИК-
Минимальная освещенность	0.05Lux @ Цвет, 0.01Lux Ч / Б
Установка изображения	Насыщенность, яркость, контрастность Соотношение можно регулировать путем просмотра в браузере IE
Интеллектуальная сигнализация	Движение обнаружения, потеря видео, сетевой кабель отключения, и IP-адрес конфликт
Функция памяти	Сеть место хранения
Сетевой протокол	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Общая функция	Вспышка-профилактика, двойной поток, сердцебиение, защита паролем
Интерфейс связи	1 канал RJ45,10M / 100M Ethernet порта адаптивно
Мощность	POE или 12V 2A Адаптер питания
СВЕТОДИОД	36pcs светодиода
ИК расстояние	30m
IP-класса	использование в помещении



● EXHIBITIONS

