

### Основные характеристики:

- Камеры 1. Экономическая безопасность
- 2. Хороший качество изображения и дешевые цены
- 3. широко совместимы, в состоянии соответствовать AHD DVR и все автономные DVR
- 4. Простота в эксплуатации, подключи и играй
- 5. При этом программное обеспечение CMS поддержку 3G удаленного просмотра

### Места применения

Применить к финансовым, супермаркет, телекоммуникации, правительства, школ, аэропортов, заводов, гостиниц, музеев и других мест требованим высокой четкости.

Модель	MBT-R7041N	MBT-R7051A
Активный Пиксель разрешение	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
Видео выход	1.0Vp-p Композитный сигнал (75 Ом)	1.0Vp-p Композитный сигнал (75 Ом)
SYNC	Внутренний	Внутренний
Датчик	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
Минимальный Освещение	0.01Lux	0.05Lux
Гама настроить	0,45	0,45
Электрический Затвор	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1/60-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1/60-1 / 100000s
Коэффициент S / N	48 дБ (мин) (APU закрыт)	52 дБ (мин)

DNR	-	3D-DNR ATW / PUSH / USER1 /
AWB	АВТО	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ2 / АНТИ CR / РУКОВОДСТВО / PUSH ЗАМОК
APU	АВТО	АВТО
BLC	-	ВКЛ ВЫКЛ
OSD	-	ДА
Д-WDR	-	-
SWDR	-	ВЫКЛ / Низкий / Midlow / Средний / Midhigh / Высокий
HLC	-	ВКЛ ВЫКЛ
D-ZOOM	-	1-256
ИК-Смарт	-	ВКЛ ВЫКЛ
День Ночь	-	Авто, Цвет, внешн
Движение	-	4 области
Обнаружение	-	опционально
Язык	-	8 видов
Мощность Рассеивание	50 мА	120mA
Входная мощность	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
Операция Температура	Температура -10 °С ~ + 60 °С, влажность меньше, чем 85% относительной влажности	Температура -10 °С ~ + 60 °С, влажность меньше, чем 85% относительной влажности

● PRODUCT PICTURE

MY TEAM



● FACTORY & OFFICE

MY TEAM



● EXHIBITIONS

