

## 8CH 720P Беспроводная лучшая видеокамера с 12,5 дюймовым ЖК-экраном (MVT-K08B)

### Wireless NVR Kit (MVT-K08B)



- Full HD
- Multi users
- wireless
- Alarm
- Remote monitoring
- Motion detection

### Wireless 720P bullet IP Camera

- \* 1.0M/720P wireless IP camera
- \* with IR CUT
- \* 3.6mm Lens
- \* 3pcs 3rd generation LED Array,30m IR
- \* Waterproof IP66



### Specifications:

|                               |                                       |   |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| беспроводной NVR Спекуляции   |                                       |   |
| операционная система          | внедренный Linux Операционные системы |   |
| AV (аудио / видео аудио) вход | сеть видео                            | 8CH   |
|                               | сеть видео вход broadband             | 20 Мбит   |
| средний (аудио Видео) вывод   | HDMI вход                             | 1ch, разрешение: 1024x768,1366x768, 1440x900,1920x1080p |
| средний кодек Спецификация    | видео разрешение                      | 720P / 960P   |
|                               | синхронизирующий-воспроизведение      | 8CH   |

|                   |                             |   |
|-------------------|-----------------------------|---|
| видео контроль    | Видео / Захват Режим        | Manual, время, движение   |
|                   | воспроизведение Режим       | реальный время, Routine, события  |
|                   | Резервное копирование       | USB резервное копирование   |
| Жесткий диск      | Тип                         | 1 * SATA интерфейс  |
|                   | Максимум Вместимость        | 4 Тб в большинство для каждый   |
| внешний Интерфейс | сеть Интерфейс              | 1 адаптируются RJ45 10M / 100M,<br>2 ВАЙ-ФАЙ интерфейс  |
|                   | USB Интерфейс               | 3 USB 2,0   |
| сеть контроль     | протокол                    | UPnP (Воспроизведение & ампер; штекер),<br>SMTP (Эл. адрес service), PPPoE (набрать номер),<br>DHCP (Автоматически получать IP адрес), и т.д... |
| другие            | Мощность                    | DC12V3A   |
|                   | Мощность потребление (Вт)   | ≤5W (без HDD)   |
|                   | работать температура (° C)  | -10°C~ + 55°C   |
|                   | За работой влажность (%) RH | 10% ~ 90%   |
|                   | Размер                      | 257 мм (Ш) × 210 мм (В) × 45 мм (Н)   |
|                   | Вес (за исключением HDD)    | ≤1Kg  |

| <b>Wireless Camera Specs</b> |  |
|------------------------------|--|
| Image Sensor                 | 1/4" Progressive Scan Sensor   |
| Signal System                | PAL/NTSC   |
| Resolution                   | 1280 x 720 16 : 9 High Definition  |
| Minimum illumination         | Color: 0.1 Lux;<br>B/W: 0.01 Lux   |
| Shutter                      | 1/25s to 1/25,000s   |
| Lens                         | 3.6mm  |
| OSD                          | Date Time & Title  |
| White Balance                | Auto   |
| Day&Night                    | Auto / Color / BW  |
| 3D-DNR                       | Auto   |
| Mirror/Flip                  | On / Off   |
| Frame Specification          | Three Streaming at the Same Time<br>H.264 128x720@30fps or below<br>H.264 640x480@30fps or below |
| S/N                          | > 39.1 Db  |
| Interface                    | RJ45 / WIFI 802.11b/g/n  |
| Anti-thunder Level           | Standard IEC61000-4-5  |
| Working Temperature/Humidity | -10°C to +50°C / 30% to 80% RH   |
| Storage Temperature/Humidity | -20°C to +60°C / 20% to 90% RH   |
| Power Input                  | DC12V-1A   |
| Power consumption            | ≤6W  |
| Size                         | 205(L)×70(W)×55 (H)mm  |
| Weight                       | 500g   |
| Level of Protection          | IP66   |

### **Вопросы и ответы:**

**Q1. Включен ли в комплект беспроводной связи жесткий диск?**

**A1:** В комплект входят все необходимые аксессуары, кроме жесткого диска, Мы также можем предоставить жесткий диск для клиентов, если вам нужно, просто дайте нам знать свободно.

**Q2. Поддерживает ли система безопасности сеть и удаленный просмотр мобильного телефона?**

**A2:** Да, он может поддерживать сетевую функцию. Вы можете удаленно просматривать изображение с камеры в любом месте в Мира с помощью компьютера (браузер IE и клиентское программное обеспечение) и смартфона: iPhone, Android и т. Д.

Вид мобильного приложения APP - ESEENET +, более подробную информацию можно найти в нашей веб-ссылке

[Как удаленно просматривать беспроводной комплект NVR на мобильном телефоне?](#)

**Вопрос 3. Каково максимальное расстояние между видеорегистратором и камерой**

**A3:** Беспроводная система - это закрытая система, сигнал от NVR до камеры, О Расстояние, теоретически, 100 м в открытом космосе и 30 м на расстояние передачи барьера.

Но практическое  
Расстояние будет зависеть от вашей среды.



30m barrier transmit distance



100m transmit distance in open space

Перевозка груза: Основано на ваших требованиях выбрать самый лучший путь перевозки груза.

Свяжитесь с нами:

Если у вас есть какие-либо вопросы, добро пожаловать в [Свяжитесь с нами](#),

Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко оценено.

Приглашаем посетить наш официальный сайт [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)