

# AHD TVI CVI CVBS 60 м ИК-диапазон 4,2 "10-кратный зум PTZ Мини-куольная камера

## ● FEATURES



- \* Решение: NVP2441H + IMX323,1080P
- \* 5,1-51 мм 10X зум-объектив, ICR
- \* 4.2 "Наружная мини-камера PTZ
- \* ИК-расстояние 60м
- \* День / Ночь (ICR)
- \* 0,1 ° -200 ° скорость панорамирования & 0,1 ° - 180 ° / сек, угол наклона 90 °, автоматическое откидывание
- \* 128 предустановок, 4 автосканирования, 4 экскурсии, 4 шаблона
- \* Функция часов
- \* С меню OSD, дистанционное управление AHD UTC / RS485
- \* Pelco-P / D (Автоматическое распознавание)
- \* Молниезащищенный, с защитой от скачков напряжения, IP66
- \* Рабочая температура: -20 °C ~ + 60 °C
- \* Источник питания DC12V / 1.5A

## ● SPECS



Спецификации PTZ	
Руководство скорость	Кастрюля(0,2 & deg;~300 ° / с)
	Наклон(0,2 & deg;~180 ° / с)
Мощность поставка	ОКРУГ КОЛУМБИЯ 12V / 1.5A
вращение	Кастрюля непрерывно 360 °, наклон 0~90 ° с авто-флип
скорость доля	В виде длина из фокус, в автокорректировка скорость
Предустановленная	128 предустановка, заглавие Можно быть отредактированный
Авто-флип	Наклон вниз 90 °, с авто-флип 180 °
сканирование	355 ° программируемый, 4 сканирование
Шаблон	4 узоры, а также каждый запись время является не Меньше чем 180s
Тур	4 тур, а также скорость & Амп; парк время из пресеты Можно быть задавать.
Remote управление	RS485
Бод ставка (485)	2400/4800/9600/19200 бод
Я Бы ассортимент	1-254
Мощность потребление	6W
температура	-10°C ~+50°C/ -40°C ~+60°C с помощью нагреватель & Амп; Поклонники (Необязательный)
Монтаж	стена монтаж, потолок монтаж

Сеть вес	1.8кг
<b>Спецификации САМ</b>	
датчик	NVP2441H + IMX323
	1080P 1920 * 1080
ОПТИКА	оптический x10, Zoom e знак равно 5.1mm ~ 51mm
Угол	Приблизительно 55,2 ° (Широкий) в 3.2 ° (тело)
Минимум освещение	цвет : 0,5 люкс , BW : 0.1Lux
S / N (Y сигнал)	52dB
белый Баланс	Авто
ICR	Руководство/Авто
DNR	Авто / от / Низкий / средний / Высокая
HLC	от / На
Максимум Усиление	Авто
ИРИС	Авто
КУВЫРОК	вертикальный , горизонтальный , Вертикально-горизонтальный, OFF Выбор