

Основные характеристики:

- Камеры 1. Экономическая безопасность
- 2. Хороший качество изображения и дешевые цены
- 3. широко совместимы, в состоянии соответствовать AHD DVR и все автономные DVR
- 4. Простота в эксплуатации, подключи и играй
- 5. При этом программное обеспечение CMS поддержку 3G удаленного просмотра

Места применения

Применить к финансовым, супермаркет, телекоммуникации, правительства, школ, аэропортов, заводов, гостиниц, музеев и других мест требованим высокой четкости.

Модель	МВТ-D3041N
Активный Пиксель	976 * 496
разрешение	800TVL
Видео выход	1.0Vp-p Композитный сигнал (75 Ом)
SYNC	Внутренний
Датчик	PC1099
Минимальный Освещение	0.01Lux
Гама настроить	0,45
Электрический Затвор	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1/60-1 / 100000s
Коэффициент S / N	48 дБ (мин) (APU закрыт)
DNR	-
AWB	АВТО
APU	АВТО
BLC	-
OSD	-

Д-WDR	-
SWDR	-
HLC	-
D-ZOOM	-
ИК-Смарт	-
День Ночь	-
Движение	-
Обнаружение	-
Язык	-
Мощность	50 мА
Рассеивание	
Входная мощность	DC12V ± 1V
Операция Температура	Температура -10 °С ~ + 60 °С, влажность менее 85% RH

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

