Лучшая сетевая камера видеонаблюдения для видеонаблюдения HD Pan Tilt Беспроводная IP-камера (H100-Q6)

FEATURES

* Принять 1/4 "CMOS-датчик изображения, 1MP
* Максимальное разрешение до 1280 * 1024 (1024P)
* Поддержка двухсторонней внутренней связи, голосовая подсказка.
* ICR инфракрасный фильтр автоматического переключения, реализовать реальный дневной и ночной мониторинг
* Поддержка стандартного четкого разрешения высокой четкости для просмотра, для адаптации к различным сетевым окружениям
* Поддержка мониторинга мобильных телефонов в режиме реального времени
* Поддержка PTZ-управления, удаленного захвата, аудио- и видеозаписи
* Глобальное покрытие сети, в любое время и в любом месте
* Поддержка мобильных APP **V12**

12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera

A variety of installation

P/T Rotation

Finger sliding screen to remote control camera rotation

A variety of applications

Motion Detction Alarm

Support SD Card

The camera doesn't come with sd card,if you need buy from us,please ask the sales.

В статье показано, как установить удаленный просмотр на мобильном телефоне:
Новый мобильный APP V12 для беспроводной IP-камеры Wifi H100-Q6

Прямой просмотр в дневное время

Просмотр в прямом эфире

2016-12-07 19:23:12
192.168.3.107
8040053e ch01

Show appearance

SPECS

Модель Нет.		H100-Q6
камера	датчик тип	1/4” прогрессирующий сканирование CMOS
	минимальный освещение	0.02Lux @ (F2.0, AGC HA) , 0 Люкс с инфракрасный
	затвор	ставень приспособление
	камера объектив	3.0mm
	объектив интерфейс тип	M12
	День а также ночь преобразование Режим	ICR инфракрасный фильтр
	цифровой шум сокращение	3D цифровой шум сокращение
компрессия стандарт	видео компрессия стандарт	H.264
	кодирование тип	H.264 Главный Профиль
	видео компрессия ставка	HD, SD, ставка приспособление.
	аудио компрессия стандарт	AAC
	аудио компрессия ставка	Ставка приспособление
Образ	максимальная образ размер	1280 × 1024
	Рамка ставка	Max: 25fps сеть коробка передач ставка: адаптивный регулировка
	Образ установка	Яркость, контраст, насыщенность, и т.п. (через клиент в регулировать установка)
сеть функция	Место хранения функция	Поддержка Микро SD карта (Максимум 64G)
	Умный аварийная сигнализация	видео является потерял, сеть является отсоединен, а также мощность является отсоединен.
	Генеральная функции	Задний ход, захватить, мобильный аварийная сигнализация, пароль защита, видео воспроизведение, дистанционный пульт контроль, двусторонний внутренняя связь
беспроводной параметр	беспроводной стандарт	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Проект
	частота ассортимент	2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц
	канал пропускная способность	Поддержка 20 / 40МГц
	безопасность	64/128-битный WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK WPS
	коробка передач скорость	11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n : 135Mbps
Генеральная Спецификация	температура а также влажность	-10 C ~ 50 C, влажность является Меньше чем 95% (нет конденсации)
	Мощность	ОКРУГ КОЛУМБИЯ 5V
	Мощность потребление	3W МАКСИМУМ
	инфракрасный излучение расстояние	МАКСИМУМ 5meter
	Размер (мм)	87.1mm Икс 87.1mm Икс 142.8mm
	вес	200g (Содержит упаковка)

Статьи по теме о IP-камерах Wi-Fi:

Как установить обнаружение движения для IP-камеры Wi-Fi?

Интеллектуальная IP-камера MVTEAM Wifi

Новое решение IP-камеры Smart WIFI - новый опыт APP V12

Перевозка: Исходя из ваших требований выбрать лучший способ доставки.

Свяжитесь с нами:

Если у вас есть вопросы, добро пожаловать в ***Свяжитесь с нами***,
Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.
Добро пожаловать в гости наш официальный сайт ***www.mvteamcctv.com***