# Лучшая сетевая камера видеонаблюдения для видеонаблюдения HD Pan Tilt Беспроводная IP-камера (H100-Q6)

## FEATURES

* Принять 1/4 "CMOS-датчик изображения, 1MP
* Максимальное разрешение до 1280 * 1024 (1024P)
* Поддержка двухсторонней внутренней связи, голосовая подсказка.
* ICR инфракрасный фильтр автоматического переключения, реализовать реальный дневной и ночной мониторинг
* Поддержка стандартного четкого разрешения высокой четкости для просмотра, для адаптации к различным сетевым окружениям
* Поддержка мониторинга мобильных телефонов в режиме реального времени
* Поддержка PTZ-управления, удаленного захвата, аудио- и видеозаписи
* Глобальное покрытие сети, в любое время и в любом месте
* Поддержка мобильных APP **V12**

# 12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera

# A variety of installation

## P/T Rotation

Finger sliding screen to remote control camera rotation

## A variety of applications

## Motion Detction Alarm

## Support SD Card

The camera doesn't come with sd card,if you need buy from us,please ask the sales.

В статье показано, как установить удаленный просмотр на мобильном телефоне:
**Новый мобильный APP V12 для беспроводной IP-камеры Wifi H100-Q6**

*Прямой просмотр в дневное время*

*Просмотр в прямом эфире*

2016-12-07 19:23:12
192.168.3.107
8040053e ch01

# Show appearance

## SPECS

| Модель Нет. | | H100-Q6 |
|---|---|---|
| камера | датчик тип | 1/4” прогрессирующий сканирование CMOS |
| | минимальный освещение | 0.02Lux @ (F2.0, AGC HA) , 0 Люкс с инфракрасный |
| | затвор | ставень приспособление |
| | камера объектив | 3.0mm |
| | объектив интерфейс тип | M12 |
| | День а<br>также ночь преобразование Режим | ICR инфракрасный фильтр |
| | цифровой шум сокращение | 3D цифровой шум сокращение |
| компрессия стандарт | видео компрессия стандарт | H.264 |
| | кодирование тип | H.264 Главный Профиль |
| | видео компрессия ставка | HD, SD, ставка приспособление. |
| | аудио компрессия стандарт | AAC |
| | аудио компрессия ставка | Ставка приспособление |
| Образ | максимальная образ размер | 1280 × 1024 |
| | Рамка ставка | Max: 25fps сеть коробка<br>передач ставка: адаптивный регулировка |
| | Образ установка | Яркость, контраст, насыщенность, и т.п.<br>(через  клиент в регулировать  установка) |
| сеть функция | Место хранения функция | Поддержка Микро SD карта (Максимум 64G) |
| | Умный аварийная сигнализация | видео является потерял,  сеть является отсоединен, а<br>также  мощность является отсоединен. |
| | Генеральная функции | Задний ход, захватить, мобильный аварийная<br>сигнализация, пароль защита,<br>видео воспроизведение, дистанционный<br>пульт контроль, двусторонний внутренняя связь |
| беспроводной параметр | беспроводной стандарт | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Проект |
| | частота ассортимент | 2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц |
| | канал пропускная способность | Поддержка 20 / 40МГц |
| | безопасность | 64/128-битный WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK WPS |
| | коробка передач скорость | 11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n : 135Mbps |
| Генеральная Спецификация | температура а также влажность | -10 C ~<br>50 C,  влажность является Меньше чем 95% (нет конденсации) |
| | Мощность | ОКРУГ КОЛУМБИЯ 5V |
| | Мощность потребление | 3W МАКСИМУМ |
| | инфракрасный излучение расстояние | МАКСИМУМ 5meter |
| | Размер (мм) | 87.1mm Икс 87.1mm Икс 142.8mm |
| | вес | 200g (Содержит упаковка) |

**Статьи по теме о IP-камерах Wi-Fi:**

Как установить обнаружение движения для IP-камеры Wi-Fi?

Интеллектуальная IP-камера MVTEAM Wifi

Новое решение IP-камеры Smart WIFI - новый опыт APP V12

Перевозка: Исходя из ваших требований выбрать лучший способ доставки.

**Свяжитесь с нами:**

Если у вас есть вопросы, добро пожаловать в ***Свяжитесь с нами***,
Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.
Добро пожаловать в гости наш официальный сайт ***www.mvteamcctv.com***