• FEATURES M'TEAM

Основные характеристики:

Камеры 1. Экономическая безопасность

- 2. Хороший качество изображения и дешевые цены
- 3. широко совместимы, в состоянии соответствовать AHD DVR и все автономные DVR
- 4. Простота в эксплуатации, подключи и играй
- 5. При этом программное обеспечение CMS поддержку 3G удаленного просмотра

Места применения

Применить к финансовым, супермаркет, телекоммуникации, правительства, школ, аэропортов, заводов, гостиниц, музеев и других мест требованием высокой четкости.

• SPECS	M'TEAM

Модель	MBT-D2241N	MBT-D2251A
Активный Пиксель	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
разрешение	900TVL	900TVL
Видео выход	1.0Vp-р Композитный сигнал (75 Ом)	1.0Vp-р Композитный сигнал (75 Ом)
SYNC	Внутренний	Внутренний
Датчик	PC1099	P: ICX811AK
		N: ICX810AK
Минимальная освещенность	0.01Lux	0.05Lux
Гама настроить	0,45	0,45
Электрический	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1/60-1
Затвор	NTSC: 1/60-1 / 100000s	/ 100000s
Коэффициент S / N	48 дБ (мин) (АРУ закрыт)	52 дБ (мин)
DNR	-	3D-DNR

ATW / PUSH / USER1

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ2 / **AWB ABTO**

AHTИ CR /

РУКОВОДСТВО /

PUSH 3AMOK

АРУ **ABTO ABTO**

BLC ВКЛ ВЫКЛ

OSD ДА

Д-WDR

ВЫКЛ / Низкий /

Midlow /

SWDR Средний / Midhigh /

Высокий

HLC ВКЛ ВЫКЛ

D-ZOOM 1-256

ИК-Смарт ВКЛ ВЫКЛ

День Ночь Авто, Цвет, внешн

Движение 4 области опционально Обнаружение

Язык 8 видов

Мощность

50 мА 120mA Рассеивание

Входная

 $DC12V \pm 1V$ $DC12V \pm 1V$ мощность

Температура -10 °C ~ Температура -10 °С Рабочая + 60 °С, влажность ~ + 60 °C, влажность температура

менее 85% RH менее 85% RH • PRODUCT PICTURE M'TEAM



FACTORY & OFFICE















• EXHIBITIONS M'TEAM

