Дешевые открытый POE использовать дополнительный IP Camera(MVT-M3080)

FEATURES

1) разрешение HD 1080 P
2) 8 мм объектив
3) поддержка Onvif, POE
4) поддержка P2P (штекер играть)
5) ночного видения 35 M
6) 1 год гарантии
7) с CE, FCC, RoHS Сертификаты

SPECS

Модель	MVT-M3080
Тип датчика	Hi3516C + SONY IMX322, 1/3" Sony датчик
Стандарт сжатия	H.264 основной профиль, MPEG4, MJPEG
Основной поток	1920*1080@30fps
Скорость затвора	1/50(1/60) ~ 1/100000 s
Сжатие видео	32 кбит/с ~ 16 Мбит
Объектив	3M пикселей 8 мм объектива
Тип интерфейса объектива	(M12)
День и ночь переключатель системы	IR-CUT
Аудио сжатия	ADPCM
Минимальная освещенность	0,05 люкс @Color, 0,01 Люкс ч/б
Настройка изображения	Насыщенность, яркость, коэффициент контрастности можно регулировать CMS и IE браузер
Интеллигентая(ый) будильник	Обнаружение движения, потеря видео, сетевой кабель отключения и конфликт IP-адресов
Функция памяти	Сетевое хранилище
Сетевой протокол	P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Общие функции	Flash предупреждения, двойной поток, сердцебиение, защита паролем

Коммуникационный интерфейс	1CH RJ45, 10/100 M ethernet портов адаптивно
СВЕТОДИОДНЫЕ	42PCS светодиоды
Расстояние ИК	35 м
Класс IP	

PRODUCT PICTURE

M'TEAM

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS