

Китай Завод Оптовая 1080P 10X Zoom 4 "Крытый мини IP-камера PTZ (МВТ-Н1502)

● FEATURES

MVTEAM



IP PTZ Camera Automatic cruise settings via CMS
MVTEAM Author: MVTEAM
Duration: 00:02:42
Date: 2016-01-08

КАМЕРА SPEC	
датчик	1 / 2.7 "CMOS (3516C + OV2715), 2MP / 1080P
Угол	68 ° / 6.7 ° (Wide-Tele)
объектив	Фокусное расстояние 5.1-51mm
Увеличить	10-кратный оптический зум
Минимум освещение	0.02LUX
Ирис	Авто
Баланс белого	Авто / Ручной / внутренний / наружный
IRCF управления	Авто * / Ману (мягкая)
Фокусное расстояние	~ 1.0m (Tele) ~ 0.01M (широкий)
обработка сигналов	HIS3516C
Баланс белого	Авто * / Ману (R Gain / B Gain, Level: UP DOWN ~)
IRCF управления	Авто * / Ману (мягкая)
Спецификация	
DSP	3516C + OV2715
Диапазон ИК:	25m ~ 35m
Ethernet	10Base -T, / 100Base-TX, Разъем RJ45
Рамка	25/30 кадров в секунду
сжатие изображения	H.264 / MJPEG
двойной поток	Поддержка
Onvif	Onvif 2.4 Ver.
протоколы	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
Ручная установка скорости	Ран (0,2 ° ~ 200 ° / с)
	Наклон (0,2 ° ~ 100 ° / с)
Заданная скорость	200 ° / S
вращение	Непрерывно 360 °, наклон 0 ~ 90 ° с авто-флип
Скорость Доля	адаптация скорости человеческого ориентированной на фокусное расстояние /
Предустановленная	128 предустановка, заголовок может быть изменен

Авто-флип	Наклон вниз на 90 °, с автоматическим флип 180 °
сканирование	355 ° программируется, 1 сканирования
Шаблон	1 модели, время и скорость может быть установлена
OSD	Встроенный
Конфиденциальность	Поддержка
температура	-20 °C ~ + 60 °C
влажность	0 ~ 95% (без конденсации)
Степень защиты	IP66, молнии доказательства, всплеск доказательства
Мощность / потребление	DC12V / 24W (ИК вкл)
Вес нетто	2,5кг

▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



Свяжитесь с нами:

Если у Вас возникли вопросы, добро пожаловать [Свяжитесь с нами](#),
Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.
Приглашаем посетить наш официальный сайт www.myteamcctv.com,