

- Принимает 4.0 Мегapixel Прогрессивная развертка CMOS-датчик с низким освещением.
- Поддержка сетевой Видео H.264 HP @ H.265 4MP153-мегапиксельная кадров в секунду @25 кадров в секунду Разрешение.
- IP66, водонепроницаемый
- Встроенный: 6 мм мегапиксельный объектив, По и 12В, аудио вход / выход, ночного видения 30 метров.
- Стандартный протокол RTSP и Flash Video Поддерживаемые Поддержка Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Opera и т.д.
- Поддержка двухсторонняя Говоря между камеры с дистанционным ПК или мобильный телефон через Интернет.
- Android-IOS и P2P-бесплатное приложение, Бесплатные CMS.
- Индивидуальные полнофункциональный ONVIF версии с хорошим Competibility с основной поток 3 CMS и сетевые видеорегистраторы

Full HD, подключенный к сети

- Высокая производительность DSP с помощью H.265 видео сжатия код.
- Оптимизированная интеллектуальный алгоритм кодирования для более четкое видео с низкой пропускной способностью.

Trusted качества

- Цельнометаллическая оболочка, точность дизайн, водонепроницаемый корпус дизайн.
- Освещение Prottech с 6кВ, электростатические из 8 кВ с Потребляемая мощность защите.

Полная функциональность

- Запатентованная конструкция корпуса, хорошо держать Consistent и легко DIY потолочных и настенных установок.
- Аудио и видео Смешанная видеонаблюдения поддерживается.
- Bilit в IEEE802.3af POE.



