

● FEATURES



- 1) Разрешение HD 1024P
- 2) объектив 2.8-12 мм
- 3) поддержка Onvif, POE
- 4) поддержка P2P (штекер играть)
- 5) ночного видения 30 М
- 6) 1 год гарантии
- 7) с CE, FCC, RoHS Сертификаты

● SPECS



| Модель | MVT-M2924C |
|-----------------------------------|--|
| Тип датчика | Hi3518E + Aptina130, 1/3" CMOS сенсор |
| Стандарт сжатия | H.264 основной профиль, MPEG4, MJPEG |
| Основной поток | 1280*1024@30fps |
| Скорость затвора | 1/50(1/60) ~ 1/100000 s |
| Сжатие видео | 32 кбит/с ~ 16 Мбит |
| Объектив | 3М пикселей 2,8 ~ 12мм объектив |
| Тип интерфейса объектива | (M12) |
| День и ночь переключатель системы | IR-CUT |
| Аудио сжатия | ADPCM |
| Минимальная освещенность | 0,05 люкс @Color, 0,01 Люкс ч/б |
| Настройка изображения | Насыщенность, яркость, коэффициент контрастности можно регулировать CMS и IE браузер |
| Интеллектуальный будильник | Обнаружение движения, потеря видео, сетевой кабель отключения и конфликт IP-адресов |
| Функция памяти | Сетевое хранилище |
| Сетевой протокол | P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP |
| Общие функции | Flash предупреждения, двойной поток, сердцебиение, защита паролем |
| Коммуникационный интерфейс | 1CH RJ45, 10/100 M ethernet портов адаптивно |

| | |
|----------------------|-------------------|
| СВЕТОДИОДНЫЕ | 36pcs светодиодов |
| Расстояние ИК | 30 м |
| Класс IP | |

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

