

● FEATURES



- 1) Разрешение HD 1024P
- 2) 2,8-12мм объектив
- 3) Поддержка ONVIF, POE
- 4) Поддержка P2P (Подключите играть)
- 5) ночного видения 30M
- 6) Гарантия 1 год
- 7) С CE, FCC, RoHS сертификаты

● SPECS



| Модель | MBT-M2924 |
|-----------------------------------|--|
| Тип датчика | Hi3518C + SONY IMX238,1 / 3 "Sony датчика |
| Сжатие стандарт | H.264, основной профиль, MPEG4, MJPEG |
| Основной поток | 1280 * 1024 @ 30 кадров в секунду |
| Скорость затвора | 1/50 (1/60) ~ 1 / 100,000 с |
| Сжатие видео | 32Kbps ~ 16 Мбит |
| Объектив | 3М пикселей 2.8 ~ 12 мм объектив |
| Объектив Тип интерфейса | (M12) |
| День и ночь переключатель системы | ИК- |
| Audio Compression | ADPCM |
| Минимальная освещенность | 0.05Lux @ Цвет, 0.01Lux Ч / Б |
| Установка изображения | Насыщенность, яркость, контрастность можно регулировать CMS и IE браузером |
| Интеллектуальная сигнализация | Обнаружения движения, потеря видеосигнала, отключение сетевого кабеля, и IP-адрес конфликт |
| Функция памяти | Сеть хранения |
| Сетевой протокол | P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP |
| Общая функция | Вспышка-предупреждение дважды поток, сердцебиение, защита паролем |
| Интерфейс связи | 1 канал RJ45,10M / 100M Ethernet порта адаптивно |
| СВЕТОДИОД | 36pcs светодиоды |

| | |
|----------------------|-----|
| ИК расстояние | 30m |
| IP-класса | |

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

