

HD CCTV Тестер Монитор 5MP 4MP 3MP AHD TVI CVI Камера Видео Тестер с 5-дюймовым ЖК-экраном

What Can You Do With a HD CCTV Tester?

- 1- HD TVI CVI AHD CVBS camera video test
- 2- CCTV camera audio test
- 3- Test and control PTZ Camera(RS485)
- 4- Connect DVR to show image thru HDIMI 1.0/VGA input
- 5- Network Cable Test
- 6- Power supply for CCTV Cameras
- 7- Charging for mobile phone
- 8- LED emergency lighting

M' TEAM www.mvteamcctv.com



● FEATURES

M' TEAM

- * 5 "TFT - LCD HD экран
- * Разрешение: 800 * 480
- * Многоязычное экранное меню
- * Яркость дисплея / контраст / насыщенность цвета регулируется
- * Выходная мощность: DC 12V / 1A для AHD, TVI, CVI камер;
Выходная мощность постоянного тока 5 В / 1 А для аварийного светодиодного освещения и зарядки мобильного телефона
- * Встроенная литий-ионная батарея 2600 мАч
- * Поддержка AHD \ TVI (3MP, 4MP, 5MP), CVI (3MP, 4MP) тестирование камер на основе коаксиального кабеля
- * Поддержка теста PTZ RS485
- * Расширенные функции: HD Video Test; Дисплей PAL / NTSC; Аудио тест; Тест сетевого кабеля
- * Поддержка входа HDMI 1.0, вход VGA для подключения DVR
- * Поддержка вывода BNC

Видео тест	
Видеосистема	NTSC / PAL (автоматическая адаптация)
Уровень видео	1Vpp
Экран монитора	5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 800 * 480
Настройка экрана	Яркость видео дисплея, контраст, насыщенность цвета регулируется
Видео вход / выход	Вход HDMI 1.0 / VGA / BNC; 1-канальный выход BNC
Тест камеры / VGA / HDMI	
Формат сигнала SD	NTSC, PAL
HD видео сигнал разрешение	HD AHD, TVI, CVI, CVBS D1, 720P, 960P, 1080P, 3MP, 4MP, 5MP
VGA / HDMI тест	Поддержка видео входа VGA / HDMI 1.0 для подключения DVR, максимальное разрешение достигает 1920x1080.
Выходная мощность	
Выходная мощность	DC 12V / 1A для камер
	USBX1 DV 5V / 1A
Аудио тест	
Аудио тест	Входной аудиосигнал и воспроизведение на внутреннем динамике
Источник питания	
Внешний источник питания	DC 5V (1A)
Батарея заряжена	Встроенный аккумулятор 18650 2600mAh X 2
Обвинять	Время зарядки 3-4 часа Время работы от батареи 11 часов
Функции энергосбережения	Энергосбережение, индикатор заряда батареи
Настройки системы	
Языковые настройки	Китайский, английский по выбору пользователя
Автоматическое выключение	Отключить / 5-60 минут
Тест кабеля	
UTP Cable Tester	дисплей UTP кабель соединение статус, кабель тип а также последовательность из провода как Что ж как читать число из тестовое задание коробка.
Контроллер PTZ	RS485, совместим с протоколами PELCO-D / P Скорость в бодах: 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400 бит / с
Рабочая среда и технические характеристики	

Рабочая температура	-10 + ~ + 50 °C
Рабочая влажность	30% ~ 90%

● **PRODUCT PICTURE**

M TEAM

CCTV Tester



Buttons & Ports



Package & Accessories



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM



Связаться с нами:

Если у вас есть какие-либо вопросы, добро пожаловать в [Связаться с нами](#),

Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.

Приглашаем посетить наш официальный сайт www.mvteamcctv.com смотреть [видео демонстрации, скачать](#)

[каталог товаров](#) и читать [CCTV технические статьи](#),