## FEATURES

**1080P 1/3 "CMOS Panasonic 10X оптический зум 1920 × 1080,4.7 мм ~ 65.8mm, WDR,**
**Конфиденциальность**

1) 4 дюймовый мини купол ИК диапазон: 60-70m

2) День / Ночь (ICR), автоматическая диафрагма, с автофокусом, AWB, AGC, BLC.

3) Пан диапазон: 0 ° ~ 360 ° Продолжить
Угол наклона: 0 ° ~ 90 ° флип
Скорость панорамирования: Макс 200 ° / сек

4) Предустановка: 128
4 Шаблон путь автоматического сканирования
8 программируемых группа сканирования
дорожки

5) перенапряжения и усилитель; Защита волна

6) водонепроницаемый

IP-PTZ Настройка Видео

## SPECS

| | |
|---|---|
| Пан постоянно 360 ° поворот, наклон 90 ° вращение с авто-флип | |
| Горизонтальный Скорость (0,1 ° ~ 220 ° / с), вертикальной скорости (0,1 ° ~ 180 ° / с) | |
| Инфракрасный Диапазон: более 60 м, постоянный текущий контроль, синхронный коммутатор | |
| Облагораживать внимание и скорость доля | |
| 128 пресетов (названия могут быть задавать); | |
| Тур на основе предустановок, скорость и усилителя; Время парк пресетов могут быть установлены. | |
| поддержка сканирования между левой и правой предела предела в назначенное скорости. | |
| Парк Функция действия, может пресетов автоматического вызова или запуска тур, шаблон и сканирова | |
| Память магазин функция, встроенная в Memorizer которая может хранить параметры камеры & Amp; Ф | |
| Встроенный ТВС-волновой доказательство. | |
| | |
| | |
| КАМЕРЫ SPEC | |
| Датчик | 1 / 2.7 ", OV2715,2.0M Пикселей CMOS |
| | Разрешение 1920 × 1080 |
| Система сканирования | Прогрессивный |
| Угол | 68 ° / 6.7 ° (Wide-Tele) |

| | |
|---|---|
| Объектив | Фокусное расстояние 5.1-51mm |
| Увеличить | 10-кратный оптический зум |
| Минимум Освещение | 0.02LUX |
| Ирис | Авто |
| Баланс белого | Авто / Ручной / закрытый / открытый |
| IRCF управления | Авто * / Ману (мягкий) |
| Фокус Длина | ~ 1.0m (Теле) ~ 0,01 м (широкий угол) |
| Процесс сигнала | HIS3516C |
| Баланс белого | Авто * / Ману (R Прибыль / B усиления, Уро |
| IRCF управления | Авто * / Ману (мягкий) |
| | |
| Спецификация | |
| DSP | HIS3516C + OV2715 |
| ИК диапазон: | 60m |
| Ethernet- | 10Base-T, / 100Base-TX, разъем RJ45 |
| Макс Представьте себе, разрешение | 1920 * 1080p |
| Рамка | 25/30 кадров в секунду |
| Сжатие изображения | H.264 / MJPEG |
| Двойной поток | Поддержка |
| Onvif | Onvif 2.4 ст. |
| Протоколы | TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP |
| Ручная настройка скорости | Пан (0,2 ° ~ 200 ° / с) |
| | Наклон (0,2 ° ~ 100 ° / с) |
| Заданная скорость | 200 ° / с |
| Вращение | Непрерывно 360 °; наклон 0 ~ 90 ° с автома |
| Скорость Доля | Человек-ориентированных Фокусное рассто |
| Предустановленная | 128 предустановки, Название можно редак |
| Авто-флип | Наклон вниз на 90 °, с авто-флип 180 ° |
| Сканирование | 355 ° программируемый, 1 сканирования |
| Шаблон | 1 узоры, время и скорость может быть уста |
| OSD | Встроенный |
| Конфиденциальность | Поддержка |
| Температура | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Влажность | 0 ~ 95% (без конденсации) |
| Степень защиты | IP66, молнии доказательства, всплеск дока |
| Мощность / потребление | DC12V / 24W (ИК на) |
| Вес нетто | 2,5 кг |

## PRODUCT PICTURE

## FACTORY & OFFICE

# EXHIBITIONS