

Крытый купольный 1080P 2MP металлический корпус IMX291 IP Starlight Camera MVT-M3580S

FEATURES

M'TEAM



H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001Lux)

STARLIGHT MOTION 1080P HD P2P POE H.265

No light B/W Mode Low light Color Mode Daytime Clear Color Mode

- * Adopts Hisilicon DSP Hi3516CV300 plus Sony CMOS IMX291, разрешение до 1080P / 2MP
- * Супер хорошая производительность в условиях низкой освещенности, низкая освещенность под 0.001Lux
- * Формат сжатия H.265
- * 3MP 2.8-12 мм варифокальный объектив, 35 м ИК-расстояние

Starlight IP-камера VS Общая камера в условиях низкой освещенности.



XVR Common Camera → Starlight IP Camera →

2017-12-14 00:31:22 Thu

starlight ipc imx291

Если вы хотите посмотреть реальное качество изображения ip-камеры starlight, пожалуйста,

отметьте ниже видео запись.

Упомяните: пожалуйста, настройте качество изображения проигрывателя до 1080p, когда смотрите видео.



Изображения продуктов

▼ Installation View

M'TEAM



▼ Front View

M'TEAM



▼ Side View

M'TEAM



▼ Bottom View

M'TEAM



Модель	MVT-M3580S
Тип датчика	1 / 2.8 "SONY CMOS IMX291 (низкая освещенность)
DSP	Hi3516CV300
Формат сжатия	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
разрешение	1080P 1920 * 1080
Скорость затвора	1/50 (1/60) ~ 1/100 000 с
Сжатие видео	32Kbps ~ 16Mbps
объектив	Мегапиксельный объектив HD 6 мм (CS)
Тип интерфейса объектива	(M12)
Система дневного и ночного переключения	ИК-CUT
Сжатие аудио	ADPCM
WDR	Поддержка DWDR
Минимальное освещение	0.001Lux
Настройка изображения	Насыщенность, яркость, контрастность можно настроить с помощью CMS и Браузер IE
Интеллектуальная сигнализация	Обнаружение движения, потеря видеосигнала, отсоединение сетевого кабеля и IP-адрес конфликт интересов
Функция памяти	Сетевое хранилище
Сетевой протокол	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Общая функция	Предотвращение вспышки, двойной поток, сердцебиение, защита паролем
Интерфейс связи	1ch RJ45, 10M / 100M Ethernet-портов адаптивно
СВЕТОДИОД	12-кратные ИК-светодиоды
ИК-расстояние	10м
ONVIF	Поддержка ONVIF 2.4
Мощность	DC 12V / 1A адаптер питания или сделать POE на удлинителе Видеокабель
Рабочая Температура	-10 ° C ~ 50 ° C

▼ Packages

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Пакет: Ящик бренда MVTEAM или Neutral Box или клиент.



Перевозка: Исходя из ваших требований выбрать лучший способ доставки.

Свяжитесь с нами:

Если у вас есть вопросы, добро пожаловать в **Свяжитесь с нами**,

Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.

Добро пожаловать в гости наш официальный сайт www.mvteamcctv.com просматривать видеоролики, загружать каталог товаров и читать технические статьи CCTV