FEATURES

Особенности:

1. CMOS / CCD сенсор

2.Signal несжатый, транспорт через коаксиальный

3.Easy быть на связи, подключи и играй

4.Low температура защищенная функция, подходит для различных environment

5.Lightingproof дизайн

SPECS

Спецификация:

• Мощный 10x оптический зум
• Высокое разрешение 700 ТВЛ / @ 600TVL
• WDR (DWDR), день / ночь (ICR), DNR (2D & Amp; 3D) с автоматической диафрагмой, Автофокус, AWB, AGC, BLC
• Скорость панорамирования Max300 ° / с, 360 ° непрерывное вращение кастрюлю
• До 128 предустановок, 4 автоматического сканирования, 4 тура, 4 рисунка
• Включите Действие, холостого движения, поддержка Время Задача
• 1500V Волна & Amp; защита от перенапряжения, Температура: -10 ~50 ° C, DC12V

Модель	**MBT-MO5**
Ручная настройка скорости	Кастрюля(0.1 °~300 ° / с)
	Наклон(0.1 °~180 ° / с)
Источник питания	12 В постоянного тока
Вращение	Пан 360 ° непрерывно, наклон 0~90 ° с автоматическим флип
Скорость Доля	Фокусное расстояние / скорость адаптации человека-ориентированных
Предустановленная	128 предустановки, название может быть отредактирован
Авто-флип	Наклон 90 °, с автоматическим флип 180 °
Сканирование	355 ° программируемый, 4 сканирования
Шаблон	4 модели, и каждый раз запись не менее, чем 180s
Тур	4 тур
РТК	Функция Часы реального, можно установить функцию автоматической
Индикации	8 программируемых зон с названием редактируемой

Температура с указанием	Функция защиты Низкая температура
Romote управления	485
Скорость передачи (485)	2400/4800/9600/19200 бит
Ряд удостоверения	1-254
Потребляемая мощность	6W / 9 Вт (ИК вкл)
Температура	-10℃ ~+50℃
Монтаж	Уолл-Мон, подвеска
Вес нетто	1,3 кг

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS

Подробнее о ЭН Продукты Добро пожаловать для посещения Часто задаваемые вопросы