FEATURES

1) открытый IP66, мини-4.2 "Скорость дум камеры, Пан постоянно 360 ° поворот, наклон 90 °, вращение с автоматическим флип, горизонтальная скорость (0,1 ° ~ 300 ° / с), вертикальной скорости (0,1 ° ~ 180 ° / с)

2) Встроенный 10X встроенным автоматическим moduel, более удобное и гибкое обслуживание

3) 128 предустановок, 4 тура, 4 сканирования, 4 картины, часы функция 8 программируемые зоны с редактируемый заголовок, заданный точности степень 0.01 °

4) в режиме реального времени, показатель температуры, низкая температура защищенная функция

5) Поддержка Маскирование зоны, 3D-NR

6) Lightningproof дизайн, обеспечивают тонкий спектр Молния ProtectionIndoor, ИК: 35 до 40 м, постоянный контроль тока, синхронный переключатель

SPECS

Модель №.	Все в одном Камера	Спецификация
MBT-MO502	1/3 дюйма, Sony Effio-E 10x ПЗС 700 ТВЛ, ICR Нет	• В помещении, диапазон ИК: от 35 до 40 м, управление постоянным током, синхронный коммутатор • крытый мини 4.2 "Скорость дум камеры, Пан постоянно 360 ° поворот, наклона 90 °, вращение с автоматическим флип, горизонтальная скорость (0,1 ° ~ 300 ° / с), Vertical Speed (0,1 ° ~ 180 ° / с) • Встроенный 10-кратным встроенным автоматическим moduel, более удобное и гибкое обслуживание • 128 предустановок, 4 тура, 4 сканирования, 4 картины, часы функция 8 программируемые зоны с редактируемые Название, предварительно точность степень 0.01 ° • в режиме реального времени, показатель температуры, низкая температура защищенная функция • Поддержка Маскирование зоны, 3D-NR • Lightningproof дизайн, обеспечивают тонкую молниезащита
MBT-MO503	1/3 дюйма, CMOS 10x 600TVL, с МЦР	
MBT-MO504	1/3 ", КМ 1099,700TVL, 6 мм объектива	

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS