

- Камеры 1. Экономическая безопасность
2. Хорошее качество изображения и дешевые цены
3. Широко совместимы, в состоянии соответствовать AHD DVR и все автономные DVR
4. Простота в эксплуатации, подключи и играй
5. Современное программное обеспечение CMS поддержку 3G удаленного просмотра

Модель	МБТ-D26410	МБТ-D2641Z
Активный Пиксель	976 * 496	П: 976 * 582
		Н: 976 * 494
разрешение	600ТВЛ	700ТВЛ
видео Вне	1.0Vp-p Композитный Сигнал (75 Ом)	1.0Vp-p Композитный Сигнал (75 Ом)
SYNC	Внутренний	Внутренний
Датчик	PC1099	П: 3089
Минимальный	0.01Lux	0.01Lux
Освещение		
Гама регулировать	0,45	0,45
Электрический	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
Затвор		
S / N Соотношение	48 дБ (мин) (APU закрытый)	48дБ (мин)
DNR	-	
AWB	АВТО	АВТО
APU	АВТО	АВТО
BLC	-	
OSD	-	
Д-WDR	-	-
SWDR	-	-
		-
HLC	-	-
D-ZOOM	-	-
ИК-Смарт	-	-
День Ночь	-	-
Движение	-	-
Обнаружение	-	-
Язык	-	-
Мощность	50 мА	50мА
Рассеивание		

Мощность Вклад	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
Операция Температура	Температура -10 °C ~ + 60 °C, влажность Меньше чем 85% относительной влажности	Температура -10 °C ~ + 60 °C, влажность Меньше чем 85% относительной влажности

● PRODUCT PICTURE



New Appearance CCTV Cameras



MVT-R46
8mm(CS) Lens,
42 pcs IR leds



MVT-R30
8mm Lens,
42pcs×Ø5 IR leds



MVT-R21
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Ø5 IR leds



MVT-R62
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Ø5 IR leds



MVT-R58
9-22mm
vari-focal Lens,
72pcs×Ø5 IR leds



MVT-D30
6mm lens,
24pcs×Ø5 IR leds



MVT-D22
6mm lens,
36pcs×Ø5 IR leds



MVT-D28
6mm lens,
36pcs×Ø5 IR leds



MVT-D29
2.8-12mm
vari-focal Lens,
36pcs×Ø5 IR leds



MVT-D26
2.8-12mm(M12)
vari-focal Lens

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



Подробнее о ЭН Продукты Добро пожаловать для посещения Часто задаваемые вопросы