FEATURES

Основные характеристики:

Камеры 1. Экономическая безопасность

2. Хороший качество изображения и дешевые цены

3. широко совместимы, в состоянии соответствовать AHD DVR и все автономные DVR

4. Простота в эксплуатации, подключи и играй

5. При этом программное обеспечение CMS поддержку 3G удаленного просмотра

Места применения

Применить к финансовым, супермаркет, телекоммуникационных, государственных, школ, аэропортов,

заводы, гостиницы, музеи и другие места требованием высокой четкости.

SPECS

Модель	MBT-D2341N	MBT-D2351A
Активный Пиксель	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
разрешение	800TVL	900TVL
Видео выход	1.0Vp-p Композитный сигнал (75 Ом)	1.0Vp-p Композитный сигнал (75 Ом)
SYNC	Внутренний	Внутренний
Датчик	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
Минимальная освещенность	0.01Lux	0.05Lux
Гама настроить	0,45	0,45

Электрический Затвор	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1/60-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1/60-1 / 100000s
Коэффициент S / N	48 дБ (мин) (АРУ закрыт)	52 дБ (мин)
DNR	-	3D-DNR
AWB	АВТО	ATW / PUSH / USER1 / ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ2 / АНТИ CR / РУКОВОДСТВО / PUSH ЗАМОК
АРУ	АВТО	АВТО
BLC	-	ВКЛ ВЫКЛ
OSD	-	ДА
Д-WDR	-	-
SWDR	-	ВЫКЛ / Низкий / Midlow / Средний / Midhigh / Высокий
HLC	-	ВКЛ ВЫКЛ
D-ZOOM	-	1-256
ИК-Смарт	-	ВКЛ ВЫКЛ
День Ночь	-	Авто, Цвет, внешн
Движение Обнаружение	-	4 области опционально
Язык	-	8 видов
Мощность Рассеивание	50 мА	120mA
Входная мощность	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
Операция Температура	Температура -10 ℃ ~ + 60 ℃, влажность меньше, чем 85% относительной влажности	Температура -10 ℃ ~ + 60 ℃, влажность меньше, чем 85% относительной влажности

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS