

Основные характеристики:

- Камеры 1. Экономическая безопасность
- 2. Хороший качество изображения и дешевые цены
- 3. широко совместимы, в состоянии соответствовать AHD DVR и все автономные DVR
- 4. Простота в эксплуатации, подключи и играй
- 5. При этом программное обеспечение CMS поддержку 3G удаленного просмотра

Места применения

Применить к финансовым, супермаркет, телекоммуникационных, государственных, школ, аэропортов, заводов, гостиниц, музеи и другие места требованием высокой четкости.

Модель	MBT-D2941O	MBT-D2941Z	MBT-D2951E
Активный Пиксель	P: 720 (H) × 576 (V)	728 * 488	P: 976 * 582
	H: 720 (H) × 487 (V)		N: 976 * 494
разрешение	600TVL	700 ТВЛ	700 ТВЛ
Видео выход	1.0Vp-p Композитный сигнал (75 Ом)	1.0Vp-p Композитный сигнал (75 Ом)	1.0Vp-p Композитный сигнал (75 Ом)
SYNC		Внутренний	
Датчик	PC7030	PC3089	P: ICX811AK
			N: ICX810AK
Минимальная освещенность	0.01Lux	0.01Lux	0.05Lux
Гама настроить	0,45	0,45	0,45

Электрический	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1/60-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1/60-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1/60-1 / 100000s
Затвор			
Коэффициент S / N	48 дБ (мин) (APY закрыт)	48 дБ (мин) (APY закрыт)	48 дБ (мин) (APY закрыт)
DNR	-	-	2D DNR-
AWB	АВТО	АВТО	АТW / PUSH / USER1 /
			ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ2 / АНТИ CR /
			РУКОВОДСТВО / PUSH ЗАМОК
APY	АВТО	АВТО	АВТО
BLC	-	-	ВКЛ ВЫКЛ
OSD	-	-	ДА
Д-WDR	-	-	НИЗКИЙ / СРЕДНИЙ / ВЫСОКИЙ
HLC	-	-	ВКЛ ВЫКЛ
D-ZOOM	-	-	-
ИК-Смарт	-	-	ВКЛ ВЫКЛ
День Ночь	-	-	Авто, Цвет, Ч / Б, Ext1, Ext2
Движение	-	-	4 области
Обнаружение	-	-	опционально
Язык	-	-	8 видов
Мощность	50 мА	50 мА	80мА
Рассеивание			



● EXHIBITIONS

