

Основные характеристики:

- Камеры 1. Экономическая безопасность
- 2. Хороший качество изображения и дешевые цены
- 3. широко совместимы, в состоянии соответствовать AHD DVR и все автономные DVR
- 4. Простота в эксплуатации, подключи и играй
- 5. При этом программное обеспечение CMS поддержку 3G удаленного просмотра

Места применения

Применить к финансовым, супермаркет, телекоммуникации, правительства, школ, аэропортов, заводов, гостиниц, музеев и других мест требованим высокой четкости.

Модель	MBT-D4341S
Активный Пиксель	* Тысячу сорок один тысяча двести девяносто шесть
разрешение	1000TVL
Видео выход	1.0Vp-p Композитный сигнал (75 Ом)
SYNC	Внутренний
Датчик	IMX138
Минимальная освещенность	0.01Lux
Гама настроить	0,45
Электрический Затвор	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1/60-1 / 100000s
Коэффициент S / N	48 дБ (мин) (APU закрыт)
DNR	2D DNR-
AWB	АВТО
APU	
BLC	ВКЛ ВЫКЛ

OSD	ДА
Д-WDR	-
SWDR	-
HLC	-
D-ZOOM	5 Уровень
ИК-Смарт	-
День Ночь	Авто, Ext
Движение Обнаружение	4 области опционально
Язык	Китайский & AMP; English
Мощность Рассеивание	85mA
Входная мощность	DC12V $\pm$ 1V
Операция Температура	Температура -10 °C ~ + 60 °C, влажность менее 85% RH

PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

